

СОДЕРЖАНИЕ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Впишемся в любую кухню	2
О компании	2
Виды поверхностей	3
О мойках UKINOX	4
из нержавеющей стали	6
О мойках UKINOX из	7
искусственного гранита	8
Особенности мойок UKINOX	9
Варианты установки мойок	9
Смесители	10
Аксессуары к мойкам	11
Рейлинги и навесные аксессуары	12
Сифоны, выпуски	13

ОБЗОРЫ ПРОДУКЦИИ

Условные обозначения мойок из нержавеющей стали	14
Обзор врезных мойок	14
Обзор накладных мойок	15
Обзор мойок под столешницу	19
Обзор гранитных мойок	20
ВЫБИРАЕМ КУХОННУЮ МОЙКУ	22

ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ

серия ГАЛАНТ	26
серия ГРАНД	27
серия КЛАССИКА	30
серия КОМПАКТ	32
серия КОМФОРТ	36
серия ФАВОРИТ	37

НАКЛАДНЫЕ МОЙКИ

серия СТАНДАРТ	49
серия МОДЕРН	50

МОЙКИ ПОД СТОЛЕШНИЦУ

серия МОДЕРН	54
--------------	----

ГРАНИТНЫЕ МОЙКИ

серия ЛОГИКА	61
серия ПРАКТИКА	62

АКСЕССУАРЫ

ДЛЯ МОЕК UKINOX

67

30

32

36

37

44

49

50

55

61

62

64



СМЕСИТЕЛИ

Обзор смесителей	69
Смесители под гранит	70
Смесители хром, матовый хром, нержавеющая сталь, бронза	71
Двухканальные смесители с краном для чистой воды	72
	76

РЕЙЛИНГИ, НАВЕСНЫЕ

И НАСТОЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	77
Хромированные рейлинги	78
Бронзовые рейлинги	84

СИФОНЫ И ВЫПУСКИ UKINOX

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

89

93

– накладных мойок

93

– врезных мойок

94

– мойок под столешницу

96

– мойок из композитных материалов

98

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ВПИШЕМСЯ В ЛЮБУЮ КУХНЮ

Вы хотите, чтобы Ваша кухня стала олицетворением комфорта и функциональности?

Компания UKINOX предлагает более 200 наименований высококачественных кухонных моек из нержавеющей стали, а также широкий выбор аксессуаров: современных смесителей, рейлингов, сифонов и выпусков, которые значительно упростят работу на кухне и создадут ощущение уюта. Ассортимент регулярно обновляется и пополняется.

Среди многообразия моделей кухонных моек Ukinox вы обязательно найдете именно ту, которая идеально впишется в интерьер вашей кухни, удивит высокой функциональностью, современным дизайном и, конечно, порадует своей ценой.



О КОМПАНИИ

Компания UKINOX специализируется на производстве и поставках кухонных моек из нержавеющей стали и аксессуаров.

С момента основания в 1999 году UKINOX активно сотрудничает с мебельными фабриками, оптовыми и розничными торговыми предприятиями, строительными организациями России, США и стран Европы.

Цель компании UKINOX – предоставить жителям России возможность приобретать качественные, адаптированные к нашим условиям, мойки и аксессуары для кухни по разумной цене. Мы ориентируемся, прежде всего, на отечественный рынок и на отечественных потребителей, обеспечивая им комфорт и удовольствие от работы на кухне.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

Компания контролирует весь производственный цикл: начиная от маркетинговых исследований и создания уникальных форм для штамповки, заканчивая поставками готовой продукции потребителю. Наше дизайн-бюро разрабатывает новые модели с учетом последних тенденций интерьерной моды – это позволяет поддерживать актуальный ассортимент.

В настоящий момент кухонные мойки и аксессуары UKINOX производятся на двух заводах в Турции и России.

Качество изделий UKINOX подтверждено сертификатами международного образца. Кроме того, наши модели конструктивно адаптированы под российские мебельные ГОСТы: мойки легко встраиваются как в прямоугольные, так и в угловые тумбы, использующиеся при комплектации кухонных гарнитуров.

Благодаря высокому качеству продукции и налаженной системе ее продвижения, мойки и аксессуары UKINOX востребованы не только во всех регионах нашей страны, но и на международном рынке. Помимо России мы поставляем изделия в Германию, Великобританию, Францию, Грецию, Польшу, страны Ближнего Востока, США – всего в 18 стран мира. Продукция UKINOX представлена в крупнейших международных торговых сетях.

АССОРТИМЕНТ

Главная особенность моделей UKINOX – сочетание максимальной функциональности, эстетики и разумной цены.

Широта ассортимента достигается не только за счет дизайнерских решений, но и благодаря разнообразию технических характеристик изделий и различию в способах установки.

Компания выпускает врезные и накладные мойки, а также модели для монтажа под столешницу. Толщина металла, размер, глубина и количество чаш, размер слива, фактура поверхности и другие параметры позволяют выбрать среди множества моделей моек UKINOX подходящую как индивидуальным потребителям, так и специализированным магазинам.

Чтобы интерьер вашей кухни был цельным и ни одна деталь не выбивалась из контекста, компания предлагает большой выбор смесителей UKINOX, адаптированных к мойкам по отделке и дизайну, а также множество других аксессуаров: корзины и коландеры, разделочные доски, дозаторы для моющих средств, навесные полки, рейлинги и сливную арматуру.

Всего в ассортименте UKINOX более 200 моделей моек и свыше 200 наименований аксессуаров.


ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОЕК UKINOX





ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

- Нержавеющая сталь с глянцевым блеском отлично подходит для классических моек.
- Поверхность мойки после штамповки дополнительно полируется.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ДЕКОРОМ «ЛАЙН»

- Мойка из такой стали прекрасно впишется в любой интерьер.
- Ухаживать за мойкой с декором «лайн» достаточно просто: на такой поверхности практически не видны капли воды. Также меньше заметны мелкие царапины, образующиеся со временем, и известковый налет.
- Поверхность, напоминающая текстуру льна, отлично гармонирует с актуальной на сегодняшний день отделкой под алюминий.



МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

- Подходит для тех, кто не любит блестящую текстуру.
- Мойка изготавливается из полированного металла и после штамповки дополнительно не полируется.

О МОЙКАХ UKINOX ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Чистые, ровные, неизменно практичные и приятные глазу, сияющие металлические поверхности не только не сдаают своих позиций на кухне, но и задают новую моду. Модели UKINOX производятся из очень прочного и долговечного материала – нержавеющей стали марки AISI 304, которая отвечает самым высоким стандартам качества. Сталь содержит 18% хрома и 10% никеля, что обеспечивает устойчивость к образованию ржавчины и долговечность кухонной мойки.



БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Ежегодно специалисты компании разрабатывают и внедряют в производство новые модели моек, постоянно обновляется ассортимент аксессуаров.



ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

Температура плавления нержавеющей стали равна 1450°С, мойки UKINOX выдерживают как высокие, так и низкие температуры.



ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

Все мойки UKINOX из нержавеющей стали снабжены шумопоглощающими накладками.




УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

Компания UKINOX тщательно контролирует качество стали, используемой в производстве, поэтому изделия не подвержены коррозии.




ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Главное достоинство нержавеющей стали – износостойкость. Это долговечный и прочный материал, который не вступает в реакцию с кислотами и красителями.



БЛЕСК

Отличительная черта моделей UKINOX – эффектный металлический блеск. Это результат кропотливой работы сотрудников компании, которые на всех этапах производства с заботой и вниманием следят за обработкой каждого изделия.



ГИГИЕНА

Мойки из нержавеющей стали неприхотливы в эксплуатации, они не требуют специального ухода. Их легко поддерживать в чистоте при помощи обычных моющих средств.



ТРИ УРОВНЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Мойки UKINOX проходят три уровня контроля качества: контроль состава нержавеющей стали на соответствие стандартам содержания цветных металлов; проверка качества металлических заготовок перед производством и контроль качества готовых изделий.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Нержавеющая сталь – экологически чистый и абсолютно безопасный для здоровья материал. Мойки UKINOX имеют сертификаты качества международного стандарта ISO.

О МОЙКАХ UKINOX ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ГРАНИТА

Постоянный поиск новых решений для кухни привел к созданию коллекции мойок UKINOX из композитного материала – искусственного гранита. Это яркие и стильные мойки, которые сочетают в себе красивую форму и функциональность, а также отличаются долговечностью и легкостью в уходе. Они внесут в любую кухню натуральную естественную красоту и вместе с тем создадут непередаваемое ощущение домашнего тепла и уюта.

Они производятся в России по европейской технологии из высококачественного материала и имеют приятную на ощупь и очень схожую с натуральным камнем поверхность. Это материал идеально подходит для использования на кухне, а технология производства обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и стойкость цвета.



СТИЛЬ

Мойки из искусственного гранита красиво смотрятся на кухне и добавляют штрихов благородства и роскоши в дизайн, делают кухню более уютной.

ПРОЧНОСТЬ

Кухонные мойки UKINOX из искусственного гранита очень прочные. Они не боятся царапин, ударов и других механических воздействий.

ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ

Поверхность материала не пористая, не впитывает жир и грязь. На ней не остаются следы от разлитого вина или сока. Кроме того, изделия устойчивы к бытовой химии. Загрязнения легко удаляются влажной губкой.

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

Мойки UKINOX выдерживают высокие температуры, а также перепады температур.

БЕСШУМНОСТЬ


Искусственный гранит гасит звуки, что делает мойки UKINOX практически бесшумными.

СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА

Благодаря технологии производства, цвет мойки со временем не тускнеет даже под воздействием прямых солнечных лучей и воды.

Коллекция мойок UKINOX из искусственного гранита представлена 7 моделями в двух сериях Логика и Практика. Они выпускаются в трех классических цветах и одном цвете с эффектом «металлик».

Классика



Alpina/07



Colorado/08



Sabbia/58

Металлик



Onyx/10

ОСОБЕННОСТИ МОЕК UKINOX

РАЦИОНАЛЬНО СПРОЕКТИРОВАННЫЕ ЧАШИ

Максимальная вместимость чаш моек UKINOX обеспечивается благодаря рациональному использованию углов чаши. Это позволяет без проблем мыть посуду больших размеров и, кроме того, предоставляет дополнительное пространство на кухне.



РЕЛЬЕФНЫЙ РИСУНОК КРЫЛА МОЙКИ

Рельефный рисунок крыла мойки UKINOX создает удобную, практичную и безопасную рабочую поверхность, которую легко поддерживать в чистоте. Грязь не скапливается в узких канавках или углах. Наклон крыла мойки гарантирует, что вода не задержится на крыле и стечет непосредственно в чашу или в специальный перелив в крыле.



ЗАВАРНОЙ БОРТ

Данный способ обработки угла борта мойки используется для накладных моек, изготовленных из нержавеющей стали, толщиной 0,6 мм.



НОВЫЙ БОРТ

Этот тип борта используется для врезных моек. Он позволяет чаше мойки идеально прилегать к поверхности столешницы, что в свою очередь, облегчает уход за ней.



ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ МОЕК UKINOX

ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ

Врезные мойки UKINOX идеально подходят для любой кухни – как состоящей из отдельных элементов, так и для гарнитуров, объединенных общей столешницей. Для этого типа моек подходят столешницы из любого материала: ДСП, ЛДСП, натурального или искусственного камня, дерева, нержавеющей стали и других. Прогрессивный дизайн, разнообразный ассортимент и отличное качество – все это делает изделия UKINOX столь популярными у покупателей. Кроме того, эти модели достаточно просты в установке: в столешнице вырезается отверстие необходимой формы, в которое помещается мойка. Образец выреза, инструкция и все необходимое для монтажа (крепежи, уплотнительная лента) поставляются в комплекте.

НАКЛАДНЫЕ МОЙКИ

Этот вариант подходит для кухни, состоящей из отдельных модулей. Накладные мойки UKINOX монтируются на тумбы стандартных размеров, фактически заменяя собой фрагмент столешницы. Большое преимущество таких моек – доступность и простота монтажа. Установка накладной мойки не требует никаких сложных манипуляций со столешницей, так что вы сможете установить ее и без помощи мастера. Накладные мойки UKINOX – экономичный вариант. При этом они, также как и все остальные модели UKINOX, проходят трехступенчатую проверку качества.

МОЙКИ ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ (ПОДСТОЛЬНЫЕ МОЙКИ)

Мойки, встроенные под столешницу, в последнее время становятся все более и более популярными. До недавнего времени из-за повышенных требований к качеству продукции уровень цен на эти модели был достаточно высок. Однако компания UKINOX разработала свою собственную технологию производства моек такого типа и сегодня предлагает изделия достойного качества по разумной цене. Мойки UKINOX из нержавеющей стали подстольного монтажа наиболее выигрышно смотрятся в сочетании со столешницей из натурального или искусственного камня. Ведь при этом типе установки мойка не скрывает красоту камня на поперечном срезе столешницы.

ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА МОЙКИ — ТИП ЕЕ УСТАНОВКИ



ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ



НАКЛАДНЫЕ МОЙКИ



МОЙКИ ПОД СТОЛЕШНИЦУ

СМЕСИТЕЛИ UKINOX: СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ

10



Чтобы облик вашей кухни не казался пресным, продемонстрируйте хороший вкус при выборе смесителя. Со смесителями марки UKINOX вы не останетесь в стороне от модных тенденций. Обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики моделей. Тогда ни одна капля вашего драгоценного времени не пропадет даром, ведь надежный эргономичный смеситель – это не только украшение, но и гарантия комфорта на кухне. В ассортименте UKINOX представлены классические двухвентильные и однорычажные смесители, изделия в стиле хай-тек. Все смесители выполнены из очень прочных материалов. Кроме того, имеют массу удобных приспособлений – поворотный излив, выдвижной душ и прочие элементы, призванные экономить ваши силы.

**UKINOX**

ВПИШЕМСЯ В ЛЮБОЮ КУХНЮ

АКСЕССУАРЫ К МОЙКАМ



Поддержать порядок на кухне и расставить акценты в интерьере помогут аксессуары. Главное – выбрать из океана предложений то, что нужно именно Вам. Дополнительно к мойке UKINOX вы можете приобрести моечные корзины и коландеры для малых чаш, корзины для фруктов и подставки для приборов, разделочные доски и крепежи для моек. Аксессуары выполнены из самых разных материалов, соответствующих установленным экологическим стандартам: пропитанного специальным влагостойким составом натурального дерева, пластика, нержавеющей стали.




РЕЙЛИНГИ И НАВЕСНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Рейлинги и навесные аксессуары для кухни – это своего рода конструктор для взрослых. Различные элементы, среди которых наиболее популярны состоящие из модулей держатели для крышек, чашек, салфеток и приборов, легко крепятся на рейлинге и собираются в самые разные комбинации. Все зависит от величины кухонного фартука и фантазии хозяев! В коллекцию UKINOX также входят подставки под горячее, фруктовые корзины и другие аксессуары, которые призваны помочь вам поддерживать порядок на кухне. Кстати, ассортимент UKINOX постоянно расширяется: помимо хромированных аксессуаров в коллекцию были включены рейлинги и навесные элементы с благородным бронзовым покрытием – идеальный вариант для респектабельного интерьера.



СИФОНЫ, ВЫПУСКИ



На кухне все детали важны – не только декоративные, но и конструктивные! Компания UKINOX предлагает массу интересных решений по водосливной арматуре, которой комплектуются в соответствии с требованиями российских ГОСТов все кухонные мойки в нашей коллекции.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

14

1 НАЗВАНИЕ СЕРИИ:

GA – Галант
 GR – Гранд
 CL – Классика
 CM – Компакт
 CO – Комфорт
 FA – Фаворит
 ST – Стандарт
 MO – Модерн

7 ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

4 – 0,4 мм
 5 – 0,5 мм
 6 – 0,6 мм
 8 – 0,8 мм
 10 – 1,0 мм

2 ВИД ПОВЕРХНОСТИ:

M/D – матовый металл
 P – полированный металл
 L – декорированная поверхность «лайн»

8 ВИД УПАКОВКИ:

O – без пленки, без картона
 C – в синей пленке
 K – в картоне
 CK – в синей пленке, в картоне
 P – индивидуальная картонная коробка

3 РАЗМЕР МОЙКИ В ММ:

000.000 шесть цифр после обозначения вида поверхности

9 ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ:

– – нет отверстия
 0 – по центру чаши
 1 – слева от чаши
 2 – справа от чаши
 3 – между чашами

4 ЧИСЛО И ВИД ЧАШ:

– – одна чаша
 15 – одна большая и одна маленькая чаша
 20 – две одинаковые чаши

10 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧАШИ ОТНОСИТЕЛЬНО КРЫЛА:

O – оборачиваемая мойка
 C – по центру
 L – слева
 R – справа

5 ВИД СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ:

– – 1 ½"
 G – 3 ½"

11 СВАРКА УГЛА:

S – угол заварен
 – – угол не заварен

6 ВИД ПЕРЕЛИВА:

– – без перелива
 T – перелив в чаше
 W – перелив в крыле

12 РАЗМЕРЫ АКСЕССУАРОВ:

H – размер по вертикали
 L – размер по горизонтали
 W – размер в глубину

**ПРИМЕР АРТИКУЛА МОЕК UKINOX
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

COP778.488 15GT8K2L-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 – название серии
 2 – вид поверхности
 3 – размер мойки в мм
 4 – число и вид чаш
 5 – вид сливного отверстия
 6 – наличие и расположение перелива

7 – толщина металла в мм, умноженная на 0,1
 8 – вид индивидуальной упаковки
 9 – расположение отверстия под смеситель
 10 – расположение чаши относительно крыла
 11 – сварка угла

ОБЗОР ВРЕЗНЫХ МОЕК UKINOX

	Страница	ОБОЗНАЧЕНИЕ			МОДИФИКАЦИЯ				ДОП. МОДИФИКАЦИЯ			АРМАТУРА
		Серия	Вид поверхности	Размер (мм)	Число и вид чаш	Вид сливного отверстия	Вид перелива	Толщина металла	Вид упаковки	Отверстие под смеситель	Расположение чаши относительно столика	
[тумба 40 см]	Комфорт											
	стр. 37	CO	M	381.381	-	G	T	6	K	-	C	СКБП ¹
[тумба 45 см]	Комфорт											
	стр. 38	CO	P	503.503	-	G	T	6	K	0	C	СКБП ¹
		CO	L	503.503	-	G	T	6	K	0	C	СКБП ¹
		CO	P	503.503	-	G	T	8	K	0	C	СКБП ¹
	стр. 38	CO	M	580.488	-	G	T	5	K	1;2	R; L	СКБП ¹
		CO	P	580.488	-	G	T	6	K	1;2	R; L	СКБП ¹
		CO	L	580.488	-	G	T	6	K	1;2	R; L	СКБП ¹
		CO	P	580.488	-	G	T	8	K	1;2	R; L	СКБП ¹
		CO	L	580.488	-	G	T	8	K	1;2	R; L	СКБП ¹
	стр. 41	CO	P	776.507	-	G	W	6	K	2	C	СКБП ¹
		CO	L	776.507	-	G	W	6	K	2	C	СКБП ¹
		CO	P	776.507	-	G	W	8	K	2	C	СКБП ¹
		CO	L	776.507	-	G	W	8	K	2	C	СКБП ¹
	стр. 42	CO	M	777.488	-	G	T	5	K	2	C	СКБП ¹
		CO	P	777.488	-	G	T	6	K	2	C	СКБП ¹
		CO	P	777.488	-	G	T	8	K	2	C	СКБП ¹
		CO	L	777.488	-	G	T	8	K	2	C	СКБП ¹
	стр. 42	CO	P	777.488	-	G	W	8	K	2	C	СКБП ¹
		CO	L	777.488	-	G	W	8	K	2	C	СКБП ¹
	стр. 39	CO	P	780.480	-	G	T	6	K	1;2	C	СКБП ¹
		CO	L	780.480	-	G	T	6	K	1;2	C	СКБП ¹
	стр. 39	CO	P	780.480	-	G	W	8	K	1;2	C	СКБП ¹
		CO	L	780.480	-	G	W	8	K	1;2	C	СКБП ¹
Фаворит												
	стр. 44	FA	P	446	-	G	T	6	K	0	C	СКБП ¹
		FA	L	446	-	G	T	6	K	0	C	СКБП ¹
	стр. 45	FA	D	490	-	G	T	5	K	0	C	СКБП ¹
		FA	D	490	-	-	-	6	K	0	C	СКМ
		FA	D	490	-	G	T	6	K	0	C	СКБП ¹
		FA	L	490	-	G	T	6	K	0	C	СКБП ¹
		FA	P	490	-	G	T	8	K	0	C	СКБП ¹
		FA	L	490	-	G	T	8	K	0	C	СКБП ¹

¹ Мойки могут комплектоваться и другой сливной арматурой, предложенной производителем

ОБЗОР ВРЕЗНЫХ МОЕК UKINOX

[тумба 45 см]

Страница

ОБОЗНАЧЕНИЕ

МОДИФИКАЦИЯ

ДОП. МОДИФИКАЦИЯ

АРМАТУРА

Серия

Вид поверхности

Размер (мм)

Число и вид чаш

Вид сливного отверстия

Вид перелива

Толщина металла

Вид упаковки

Отверстие под смеситель

Расположение чаши относительно столика

Арматура

Фаворит

стр. 45

стр. 46

стр. 46

стр. 47

стр. 47

стр. 48

Галант

стр. 27



Страница	ОБОЗНАЧЕНИЕ			МОДИФИКАЦИЯ				ДОП. МОДИФИКАЦИЯ			АРМАТУРА
	Серия	Вид поверхности	Размер (мм)	Число и вид чаш	Вид сливного отверстия	Вид перелива	Толщина металла	Вид упаковки	Отверстие под смеситель	Расположение чаши относительно столика	
стр. 45	FA	M	510	—	G	T	5	K	0	C	СКБП ¹
	FA	M	510	—	—	—	6	K	0	C	СКМП
	FA	M	510	—	G	T	6	K	0	C	СКБП ¹
	FA	P	510	—	G	T	6	K	0	C	СКБП ¹
	FA	L	510	—	G	T	6	K	0	C	СКБП ¹
	FA	P	510	—	G	T	8	K	0	C	СКБП ¹
	FA	L	510	—	G	T	8	K	0	C	СКБП ¹
стр. 46	FA	D	577.447	—	—	—	5	K	1;2	R; L	СКМ
	FA	D	577.447	—	—	T	6	K	1;2	R; L	СКМП
	FA	D	577.447	—	G	T	6	K	1;2	R; L	СКБП
	FA	P	577.447	—	G	T	6	K	1;2	R; L	СКБП ¹
	FA	L	577.447	—	G	T	6	K	1;2	R; L	СКБП ¹
	FA	P	577.447	—	G	T	8	K	1;2	R; L	СКБП ¹
	FA	L	577.447	—	G	T	8	K	1;2	R; L	СКБП ¹
стр. 46	FA	M	747.447	—	G	T	5	K	1;2	R; L	СКБП ¹
	FA	M	747.447	—	—	T	6	K	1;2	R; L	СКМП
стр. 47	FA	L	747.447	—	G	W	6	K	1;2	R; L	СКБП ¹
	FA	P	747.447	—	G	W	8	K	1;2	R; L	СКБП ¹
стр. 47	FA	D	760.470	—	G	T	5	K	1;2	R; L	СКБП ¹
	FA	D	760.470	—	—	T	6	K	1;2	R; L	СКБП ¹
	FA	D	760.470	—	G	T	6	K	1;2	R; L	СКБП ¹
	FA	L	760.470	—	G	T	6	K	1;2	R; L	СКБП ¹
стр. 48	FA	M	770.480	—	G	T	5	K	1;2	R; L	СКБП ¹
	FA	P	770.480	—	G	T	6	K	1;2	R; L	СКБП ¹
стр. 27	GA	M	465.488	—	G	T	5	K	0	C	СКБП ¹
	GA	P	465.488	—	G	T	6	K	0	C	СКБП ¹
	GA	L	465.488	—	G	T	6	K	0	C	СКБП ¹
	GA	P	465.488	—	G	T	8	K	0	C	СКБП ¹
	GA	L	465.488	—	G	T	8	K	0	C	СКБП ¹

¹Мойки могут комплектоваться и другой сливной арматурой, предложенной производителем

ОБЗОР ВРЕЗНЫХ МОЕК UKINOX

	Страница	ОБОЗНАЧЕНИЕ			МОДИФИКАЦИЯ				ДОП. МОДИФИКАЦИЯ		АРМАТУРА	
		Серия	Вид поверхности	Размер (мм)	Число и вид чаш	Вид сливного отверстия	Вид перелива	Толщина металла	Вид упаковки	Отверстие под смеситель		
 [тумба 45 см]	стр. 28	GA	M	628.488	—	G	W	5	K	1;2	R; L	СКБП ¹
		GA	L	628.488	—	G	W	6	K	1;2	R; L	СКБП ¹
		GA	P	628.488	—	G	W	8	K	1	R	СКБП ¹
Галант												
	стр. 29	GA	M	737.488	—	G	W	5	K	1;2	R; L	СКБП ¹
		GA	P	737.488	—	G	W	6	K	1;2	R; L	СКБП ¹
		GA	L	737.488	—	G	W	6	K	1;2	R; L	СКБП ¹
		GA	P	737.488	—	G	W	8	K	1;2	R; L	СКБП ¹
		GA	L	737.488	—	G	W	8	K	1;2	R; L	СКБП ¹
Классика												
	стр. 33	CL	M	480.480	—	—	—	5	K	0	C	СКМ
		CL	M	480.480	—	—	T	6	K	0	C	СКМП
		CL	M	480.480	—	G	T	6	K	0	C	СКБП ¹
	стр. 32	CL	M	500.400	—	—	—	5	K	—	C	СКМ
		CL	M	500.400	—	—	T	6	K	1;2	C	СКМП
	стр. 33	CL	M	560.435	—	—	—	5	K	1;2	R; L	СКМ
	стр. 34	CL	M	760.435	—	—	—	5	K	1;2	R; L	СКМ
		CL	M	760.435	—	G	T	5	K	1;2	R; L	СКБП ¹
	стр. 34	CL	M	760.435	—	—	W	6	K	1;2	R; L	СКМП
		CL	M	760.435	—	G	W	6	K	1;2	R; L	СКБП ¹
Компакт												
	стр. 36	CM	M	465.435	—	G	T	5	K	1;2	C	СКБП ¹
Гранд												
	стр. 30	GR	P	652.503	—	G	T	8	K	1;2	R; L	СКБП ¹
		GR	L	652.503	—	G	T	8	K	1;2	R; L	СКБП ¹
	стр. 31	GR	P	860.500	—	G	T	8	K	1;2	R; L	СКБП ¹
		GR	L	860.500	—	G	T	8	K	1;2	R; L	СКБП ¹
Фаворит												
	стр. 48	FA	P	770.480	—	G	W	8	K	1;2	R; L	СКБП ¹
		FA	L	770.480	—	G	W	8	K	1;2	R; L	СКБП ¹

¹ Мойки могут комплектоваться и другой сливной арматурой, предложенной производителем

ОБЗОР ВРЕЗНЫХ МОЕК UKINOX

	Страница	ОБОЗНАЧЕНИЕ			МОДИФИКАЦИЯ				ДОП. МОДИФИКАЦИЯ			Арматура
		Серия	Вид поверхности	Размер (мм)	Число и вид чаш	Вид сливного отверстия	Вид перелива	Толщина металла	Выдуваковки	Отверстие под смеситель	Расположение чаши относительно столинка	
[тумба 60 см]	Комфорт											
	стр. 41	CO	P	776.507	15	G	T	8	K	1	C	ДСКБП ¹
		CO	L	776.507	15	G	T	8	K	1	C	ДСКБП ¹
	стр. 40	CO	P	780.480	15	G	T	8	K	1;2	R; L	ДСКБП ¹
		CO	L	780.480	15	G	T	8	K	1;2	R; L	ДСКБП ¹
Галант												
	стр. 28	GA	P	628.488	15	G	T	8	K	1;2	R; L	ДСКБП ¹
		GA	L	628.488	15	G	T	8	K	1;2	R; L	ДСКБП ¹
[тумба 80 см]	Гранд											
	стр. 31	GR	P	860.500	15	G	T	8	K	1;2	R; L	ДСКБП ¹
		GR	L	860.500	15	G	T	8	K	1;2	R; L	ДСКБП ¹
Комфорт												
	стр. 40	CO	L	780.476	20	G	T	6	K	3	R	ДСКБП ¹
		CO	P	780.476	20	G	T	8	K	3	R; L	ДСКБП ¹
	стр. 43	CO	P	972.492	15	G	W	8	P	1;2	R; L	ДСКБП ¹
Классика												
	стр. 35	CL	M	780.480	20	-	-	6	K	3	C	ДСКМП
		CL	P	780.480	20	G	T	6	K	3	C	ДСКБП ¹

ОБЗОР НАКЛАДНЫХ МОЕК UKINOX

	Страница	ОБОЗНАЧЕНИЕ			МОДИФИКАЦИЯ				ДОП. МОДИФИКАЦИЯ			АРМАТУРА
		Серия	Вид поверхности	Размер (мм)	Число и вид чаш	Вид сливного отверстия	Вид перелива	Толщина металла	Вид упаковки	Отверстие под смеситель	Расположение чаши относительно столика	
[тумба 50 см]	Стандарт											
		стр. 50	ST	D 500.400	—	—	—	4	C	—	C	— CKM
		стр. 51	ST	D 500.500	—	—	—	4	C	0	C	— CKM
			ST	D 500.500	—	—	—	5	C	0	C	— CKM
		стр. 51	ST	D 500.600	—	—	—	4	C	0	C	— CKM
			ST	D 500.600	—	—	—	5	C	0	C	— CKM
			ST	D 500.600	—	—	—	5	C	0	C	S CKM
			ST	D 500.600	—	—	—	6	C	0	C	S CKM
[тумба 60 см]	Стандарт											
		стр. 52	ST	D 600.600	—	—	—	4	C	0	R; L	— CKM
			ST	D 600.600	—	—	—	5	C	0	R; L	— CKM
			ST	D 600.600	—	—	—	5	C	0	R; L	S CKM
[тумба 80 см]	Стандарт											
		стр. 52	ST	D 800.600	—	—	—	4	C	0	R; L	— CKM
			ST	D 800.600	—	—	—	5	C	0	R; L	— CKM
			ST	D 800.600	—	—	—	5	C	0	R; L	S CKM
		стр. 53	ST	M 800.600	20	—	—	5	C	3	C	— ДСКМП
			ST	M 800.600	20	—	—	6	C	3	C	— ДСКМП

	ОБЗОР МОЕК ПОД СТОЛЕШНИЦУ УКИНОХ											
	Страница	ОБОЗНАЧЕНИЕ			МОДИФИКАЦИЯ				ДОП. МОДИФИКАЦИЯ		АРМАТУРА	
		Серия	Вид поверхности	Размер (мм)	Число и вид чаш	Вид сливного отверстия	Вид перелива	Толщина металла	Вид упаковки	Отверстие под смеситель	Расположение чаши относительно столика	
[тумба 25 см]	Модерн											
		стр. 56	MO	P	180.340	–	G	–	8	P	–	–
		стр. 56	MO	P	206.400	–	G	–	10	P	–	–
[тумба 45 см]	Модерн											
		стр. 55	MO	P	446	–	G	T	8	P	–	–
		стр. 57	MO	P	400.457	–	G	T	10	P	–	–
		стр. 58	MO	P	432.527	–	G	T	10	P	–	–
[тумба 50 см]	Модерн											
		стр. 57	MO	P	420.340	–	G	T	8	P	–	–
[тумба 60 см]	Модерн											
		стр. 59	MO	P	587.527	–	G	T	10	P	–	–
[тумба 70 см]	Модерн											
		стр. 59	MO	P	669.517	15	G	T	10	P	–	R; L
[тумба 80 см]	Модерн											
		стр. 58	MO	P	556.403	–	G	T	12	P	–	–
		стр. 60	MO	P	770.450	20	G	T	10	P	–	–

* Универсальная мойка, может быть установлена как на поверхности столешницы, так и под нее

** Мойка может быть установлена как вровень со столешницей, так и под нее

¹ Мойки могут комплектоваться и другой сливной арматурой, предложенной производителем

² При установке мойки в паре с другой моделью необходимо приобрести комплект соединительных трубок – КТС

ОБЗОР ГРАНИТНЫХ МОЕК UKINOX

	Страница	ОБОЗНАЧЕНИЕ		ЦВЕТ	ДОП. ИНФОРМАЦИЯ					АРМАТУРА	
		Серия	Размер (мм)		Номер/ Название	Число чащ	Глубина чаши	Вид перелива	Расположение чаш относительно столика		
[тумба 45 см]	Логика										
		стр. 62	LOG	510	07/Alpina 08/Colorado 10/Onyx 58/Sabbia	1	195	в чаше	по центру	3	в комплекте
		стр. 63	LOG	620.500	07/Alpina 08/Colorado 10/Onyx 58/Sabbia	1	205	в чаше	обращающаяся	2	в комплекте
		стр. 63	LOG	770.500	07/Alpina 08/Colorado 10/Onyx 58/Sabbia	1	210	в чаше	обращающаяся	2	в комплекте
Практика											
		стр. 64	PRG	465.510	07/Alpina 08/Colorado 10/Onyx 58/Sabbia	1	190	в чаше	по центру	3	в комплекте
		стр. 65	PRG	680.500	07/Alpina 08/Colorado 10/Onyx 58/Sabbia	1	190	на крыле	обращающаяся	2	в комплекте
		стр. 65	PRG	780.500	07/Alpina 08/Colorado 10/Onyx 58/Sabbia	1	190	на крыле	обращающаяся	2	в комплекте
[тумба 60 см]	Практика										
		стр. 66	PRG	780.500 15	07/Alpina 08/Colorado 10/Onyx 58/Sabbia	1,5	190	в чаше	обращающаяся	4	в комплекте

ВЫБИРАЕМ КУХОННУЮ МОЙКУ

Кухонная мойка – важнейший элемент не только декора кухни, но и ее функционального оснащения. Даже с появлением посудомоечных машин она не утратила своей актуальности. Где еще, как не в удобной вместительной чаше мойки, можно быстро промыть овощи и приготовить все для салата, разморозить мясо или рыбу, сполоснуть чашки или стаканы? А с появлением встраиваемых аксессуаров вы можете прямо тут же, не отходя, нарезать ингредиенты для супа или подсушить зелень перед подачей на стол – для этих целей есть разделочные доски, надевающиеся прямо на мойку, моечные корзины и коландеры.

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА:

- При том что у мойки хозяйка проводит чуть ли не больше времени, чем у плиты, далеко не каждый покупатель подходит к выбору модели мойки обстоятельно.
- Как правило, основное внимание заказчика приковано к покупке кухонной мебели, выбору материалов для оформления фасадов многочисленных кухонных шкафчиков и технической «начинки».
- Часто стремление сэкономить время и деньги ведет к тому, что мойка покупается в последний момент и отнюдь не соответствует всем требованиям, которые хозяйка предъявляет к этой важной детали.
- Как правило, мы думаем в первую очередь о ее компактности, забывая о таких важных качествах, как вместительность и глубина чаши, функциональность и долговечность, а также не заботимся о дизайне и дополнительных аксессуарах.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Рассчитайте бюджет, который позволит вам сделать мойку не только качественной, но и красивой.
- Мойка должна вписываться в гарнитур, сочетаться по стилю, цвету и форме со столешницей и фасадами, декоративными деталями и другими аксессуарами.

Мы предлагаем вам простой алгоритм, который поможет выбрать мойку для кухни легко и быстро, учитывая все важные нюансы и подводные камни.



АЛГОРИТМ

ШАГ 1. Формулируем, какую мойку хочется получить, а именно: определяем ее размеры, количество и расположение чаш, материал, дизайн и цену

Основная задача на этом этапе – определиться, какие основные требования вы предъявляете к кухонной мойке. Будьте объективны – опросите всех членов семьи, принимающих участие в кулинарном процессе:

- Должна ли мойка быть большой и глубокой или наоборот – мелкой и максимально компактной?
- Что для Вас стоит на первом месте – долговечность или дизайн? Какие модели вам ближе – классические или минималистские современные?
- Примите во внимание кулинарные привычки вашей семьи – как часто вы готовите, какие продукты используете, как много посуды приходится мыть ежедневно. Это поможет вам обрисовать картину идеальной мойки во всех деталях..
- Что касается размера мойки, то он напрямую зависит от площади кухни и количества членов семьи.

Малогабаритной кухне подойдет компактная модель. А большой семье необходима мойка с глубокой чашей, а то и с двумя – в таких удобнее мыть сковороды и объемные кастрюли. Так же в ряды поклонников размера XXL могут себя смело записать гурманы и заядлые кулинары.

А тем, кто верит только цифрам, скажем, что по мнению специалистов, оптимальная глубина кухонной чаши составляет 180 мм.

Мойки бывают:

- Одно- или двухчашевыми, а также полуторными (с двумя чашами разных размеров);
- Врезными, накладными или встраиваемыми под столешницу;
- Встраиваемыми в прямоугольную тумбу или в угловую;
- С широким или узким крылом для сушки или вообще без него;
- С большим или малым сливом, с переливом в чаше или на крыле или без перелива;
- С круглыми или прямоугольными чашами различных размеров и глубины.

При выборе формы отталкивайтесь от стиля вашего кухонного гарнитура и площади рабочей поверхности, а также исходите из соображений удобства.

Пожалуй, наиболее востребованы у покупателей классические мойки с прямоугольной чашей. Они подходят практически любой кухне, как современной, так и традиционной.

Лаконичные круглые чаши свободно устанавливаются как в прямую, так и в угловую тумбу.

Изучите **материалы**, используемые для моек, их свойства и варианты покрытий, эти знания помогут вам также определить дизайн вашей будущей мойки.

Бюджет подскажет, на каком варианте в итоге остановить свой выбор. У вас есть возможность выбрать модели в самых разных стилях, рассчитанные на разные ценовые уровни.

Обозначьте границы и действуйте.



ШАГ 2. Исходя из размеров кухни и конструкции мебельного гарнитура, выбираем тип установки и планируем размер тумбы под мойку и параметры мойки

По типу установки мойки бывают:

- **Накладные** – надеваются непосредственно на тумбу стандартных размеров сверху.
- **Врезные** – встраиваются непосредственно в вырез единой столешницы.
- **Встраиваемые под столешницу** – устанавливаются под вырез в столешнице.

Тип установки определяют такие факторы, как:

- **Ценовой уровень кухни.** Накладные мойки устанавливаются, как правило, в кухни эконом-класса, а врезные, композитные и встраиваемые под столешницу модели могут размещаться в кухнях среднего и дорогого класса.
- **Конструктивные особенности гарнитура.** Под накладные мойки предназначены отдельно стоящие тумбы без столешницы, мойка буквально надевается на тумбу сверху и выполняет роль еще и столешницы. Врезные мойки, а к ним относится большинство моек из нержавеющей стали, мойки из композитных материалов и встраиваемые под столешницу, устанавливаются только в столешницу.
- **Материал столешницы.** Большинство столешниц для кухонь изготавливаются из ДСП (ЛДСП) и подходят для установки врезных моек из нержавеющей стали и моек из искусственного камня. Однако для моек, встраиваемых под столешницу, подходят столешницы только из искусственного камня. При таком способе установки стоит учитывать, что фактическая вместимость чаши мойки увеличится за счет толщины столешницы.
- **Размер мойки.** Кроме основных требований покупателей, размер мойки определяется также исходя из размера тумбы, которая будет непосредственно под мойкой. Как правило, в основных характеристиках мойки всегда указывается минимальная ширина тумбы (размер по фронту), в которую возможно встроить выбранную модель. При заказе кухни необходимо учитывать данную особенность, так как, оставив под мойку тумбу с небольшими размерами, можно существенно ограничить себя в конструктивном выборе мойки.

Учитывая особенности каждого типа – выберите наиболее подходящий вариант установки, размеры и конструкцию мойки.

ШАГ 3. Определяемся с материалом и отделкой (цвет, фактура, покрытие)

Выбор материала для мойки зависит от:

- вашего бюджета,
- требований к износостойкости рабочей поверхности,
- дизайна кухни.

Мойки из нержавеющей стали необычайно практичны и доступны по цене, они отлично вписываются в интерьер современной кухни. Для изготовления моек используют нержавеющую сталь толщиной 0,4–1 мм. Мойки из нержавеющей стали могут иметь поверхности разных типов. Модели с полировкой отличаются эффектным глянцевым блеском. Матовая сталь необычайно приятна на ощупь и дольше сохраняет свой вид. На фактурной поверхности, имитирующей текстуру льна, вообще не будут заметны разводы от известкового налета.

При выборе учитывайте особенности каждой модели. Пусть дизайн-проект будет чистым и лаконичным и ни одна деталь не будет упущена вами из виду!

ШАГ 4. Определяемся с моделью: дизайн, количество чаш, особенности модели

Предложение рождает спрос. На сегодняшний день мы готовы представить вам множество различных моделей моек из нержавеющей стали. Модельный ряд моек UKINOX разнообразен: от классических, современных, минималистских или в стиле хай-тек, до моек в стиле канти или арт-деко. А это значит, что вы без проблем можете подобрать мойку абсолютно под любую кухонную мебель.

К вашим услугам мойки всевозможных форм, цветов, с разными сочетаниями нескольких чаш и типами монтажа, выполненные из разнообразных материалов. Прямоугольные, овальные, круглые, трапециевидные, квадратные, угловые – выбор зависит лишь от ваших предпочтений и особенностей конструкции кухонного гарнитура.

ШАГ 5. Продумываем аксессуары

Современная мойка – это не только собственно чаша для мытья посуды, но и комплект незаменимых в хозяйстве приспособлений. Как правило, каждая модель мойки может быть дополнена различными аксессуарами, которые идеально подойдут к ней по техническим параметрам и дизайну.

Итак, вашу кухонную мойку можно дополнить:

- разделочной доской (бамбуковой или стеклянной), которая может размещаться на чаше или скользить над мойкой;
- встраиваемыми корзинами для мытья и сушки посуды, овощей и фруктов;
- коландером из стали или пластика для размораживания продуктов, промывания и сушки овощей, фруктов и столовых приборов, а также специальными диспенсерами (дозаторами) для моющего средства.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!



ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ UKINOX



UKINOX

ВПИШЕМСЯ В ЛЮБУЮ КУХНЮ

СЕРИЯ ГАЛАНТ

Выбор тех, кто предпочитает идти в ногу со временем!

Хотите, чтобы ваша кухня была модной и не похожей ни на одну другую? Обратите внимание на серию Галант, которая отражает актуальные тенденции в дизайне кухонь. Мойки с необычной формой крыла, чаши с закругленными углами, большой выбор эффектных аксессуаров – широкий ассортимент этой серии не разочарует даже самых требовательных покупателей.

ГАЛАНТ

GAM465.488




GAP465.488

GAL465.488

Характеристики

Обозначение:	GAM465.488-GT5K	GAP465.488-GT6K	GAP465.488-GT8K
Размер:	465 x 488 мм		
Материал:	матовая	полированная «лайн»	полированная «лайн»
Ширина тумбы:	450 мм		
Глубина чаши:	170 мм	170 мм	190 мм
Расположение чаши:	по центру		
Перелив:	в чаше		
Выпуск:	3 1/2"		
Толщина металла:	0,5 мм	0,6 мм	0,8 мм
Арматура:	СКБП		
Аксессуары (стр. 67–68):	B35.40 доска разделочная, дерево SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства		

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



GAP – полированная




GAL – «лайн»

ГАЛАНТ**GAM628.488 W****GAP628.488 W****GAL628.488 W****Характеристики**

Обозначение:	GAM628.488-GW5K	GAL628.488-GW6K	GAP628.488-GW8K
Размер:	628 x 488 мм		
Материал:	матовая	«лайн»	полированная
Ширина тумбы:	450 мм		
Глубина чаши:	170 мм	170 мм	190 мм
Расположение чаши:	левая, правая	левая, правая	правая
Перелив:	в крыле		
Выпуск:	3 1/2"		
Толщина металла:	0,5 мм	0,6 мм	0,8 мм
Арматура:	СКБП		
Аксессуары (стр. 67–68):	B35.40 доска разделочная, дерево SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства		

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



GAM – матовая



GAP – полированная




GAL – «лайн»

ГАЛАНТ**GAP628.488 15****GAL628.488 15****Характеристики**

Обозначение:	GAP628.488 15GT8K	GAL628.488 15GT8K
Размер:	628 x 488 мм	
Материал:	полированная	«лайн»
Ширина тумбы:	600 мм	
Глубина чаши:	190/130 мм	
Расположение чаши:	левая, правая	
Перелив:	в чаше	
Выпуск:	3 1/2"	
Толщина металла:	0,8 мм	
Арматура:	ДСКБП	
Аксессуары (стр. 67–68):	B35.40 доска разделочная, дерево C16.30 коландер, пластмасса SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства	

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



GAP – полированная





GAL – «лайн»

ГАЛАНТ**GAM737.488 W GAP737.488 W GAL737.488 W****Характеристики**

Обозначение:	GAM737.488-GW5K	GAP737.488-GW6K	GAP737.488-GW8K
Размер:	737 x 488 мм		
Материал:	матовая	полированная	полированная «лайн»
Ширина тумбы:	450 мм		
Глубина чаши:	170 мм	180 мм	190 мм
Расположение чаши:	левая, правая		
Перелив:	в крыле		
Выпуск:	3 1/2"		
Толщина металла:	0,5 мм	0,6 мм	0,8 мм
Арматура:	СКБП		
Аксессуары (стр. 67–68):	B35.40 доска разделочная, дерево SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки		

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



СЕРИЯ ГРАНД

Большие возможности больших моек. Размер имеет значение!

Название серии говорит само за себя. Если в семье любят готовить и принимать гостей, то не обойтись без большой мойки, в которой помещается много посуды всевозможных размеров, а также можно помыть фрукты, сковороды и кастрюли. В серию Гранд вошли врезные мойки с самыми широкими чашами – 410 мм. Вам все еще не хватает места? Обратите внимание на модели с дополнительной малой чашей, которую можно использовать, например, для раздельного мытья фруктов и овощей.

ГРАНД




GRP652.503

GRL652.503

Характеристики

Обозначение:	GRP652.503-GT8K	GRL652.503-GT8K
Размер:	652 x 503 мм	
Материал:	полированная	«лайн»
Ширина тумбы:	500 мм	
Глубина чаши:	190 мм	
Расположение чаши:	левая, правая	
Перелив:	в чаше	
Выпуск:	3 1/2"	
Толщина металла:	0,8 мм	
Арматура:	СКБП	
Аксессуары (стр. 67–68):	B41.41 доска разделочная, дерево SB370Т корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки	

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



GRP – полированная




GRL – «лайн»

ГРАНД**GRP860.500 GRL860.500****Характеристики**

Обозначение:	GRP860.500-GT8K	GRL860.500-GT8K
Размер:	860 x 500 мм	
Материал:	полированная	«лайн»
Ширина тумбы:	500 мм	
Глубина чаши:	190 мм	
Расположение чаши:	левая, правая	
Перелив:	в чаше	
Выпуск:	3 1/2"	
Толщина металла:	0,8 мм	
Арматура:	СКБП	
Аксессуары (стр. 67–68):	B41.41 доска разделочная, дерево SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки	



Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



GRP – полированная



GRL – «лайн»

ГРАНД**GRP860.500 15 GRL860.500 15****Характеристики**

Обозначение:	GRP860.500 15GT8P	GRL860.500 15GT8P
Размер:	860 x 500 мм	
Материал:	полированная	«лайн»
Ширина тумбы:	800 мм	
Глубина чаши:	190/130 мм	
Расположение чаши:	левая, правая	
Перелив:	в чаше	
Выпуск:	3 1/2"	
Толщина металла:	0,8 мм	
Арматура:	ДСКБП	
Аксессуары (стр. 67–68):	B41.41 доска разделочная, дерево C17.32 коландер, пластмасса SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства	




GRP – полированная



GRL – «лайн»

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



СЕРИЯ КЛАССИКА

Новый взгляд на классическую кухню.

Считается, что традиционный дизайн дарит чувство уверенности в завтрашнем дне – этим объясняется неослабевающая популярность классических кухонь. Точно так же классические модели моек никогда не выходят из моды. Практичные и элегантные, они сочетают в себе функциональность и консервативный дизайн. В этом смысле мойки из серии Классика – выгодное приобретение. В зависимости от размера и планировки кухни вы можете выбрать модель с крылом или без него, с одной чашей или с двумя, а также подобрать необходимые аксессуары.

КЛАССИКА

CLM500.400

Характеристики

Обозначение:	CLM500.400---5K*	CLM500.400--T6K**
Размер:	500 x 400 мм	
Материал:	матовая	
Ширина тумбы:	450 мм	
Глубина чаши:	155 мм	
Расположение чаши:	по центру	
Без перелива/Перелив:	без перелива	в чаше
Выпуск:	1 1/2"	
Толщина металла:	0,5 мм	0,6 мм
Арматура:	СКМ	СКМП
Аксессуары (стр. 67–68):	801, 808 дозатор для моющего средства	


Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента

* Без отверстия под смеситель

** Отверстие под смеситель слева или справа




CLM – матовая



КЛАССИКА**CLM480.480****Характеристики**

Обозначение:	CLM480.480-5K	CLM480.480-T6K	CLM480.480-GT6K
Размер:	480 x 480 мм		
Материал:	матовая	матовая	матовая
Ширина тумбы:	450 мм		
Глубина чаши:	155 мм		
Расположение чаши:	по центру		
Без перелива/Перелив:	без перелива	в чаше	в чаше
Выпуск:	1 1/2"	1 1/2"	3 1/2"
Толщина металла:	0,5 мм	0,6 мм	0,6 мм
Арматура:	СКМ	СКМП	СКБП
Аксессуары (стр. 67–68):	SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства		

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента




CLM – матовая

КЛАССИКА**CLM560.435****Характеристики**

Обозначение:	CLM560.435---5K
Размер:	560 x 435 мм
Материал:	матовая
Ширина тумбы:	450 мм
Глубина чаши:	140 мм
Расположение чаши:	левая, правая
Перелив:	без перелива
Выпуск:	1 1/2"
Толщина металла:	0,5 мм
Арматура:	СКМ
Аксессуары (стр. 67–68):	SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



CLM – матовая

КЛАССИКА

CLM760.435


Характеристики

Обозначение:	CLM760.435--5K	CLM760.435-GT5K
Размер:	760 x 435 мм	
Материал:	матовая	
Ширина тумбы:	450 мм	
Глубина чаши:	140 мм	
Расположение чаши:	левая, правая	
Перелив:	без перелива	в чаше
Выпуск:	1 1/2"	3 1/2"
Толщина металла:	0,5 мм	0,5 мм
Арматура:	СКМ	СКБП
Аксессуары (стр. 67–68):	SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки	



CLM – матовая

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



КЛАССИКА

CLM760.435 W


Характеристики

Обозначение:	CLM760.435--W6K	CLM760.435-GW6K
Размер:	760 x 435 мм	
Материал:	матовая	
Ширина тумбы:	450 мм	
Глубина чаши:	140 мм	
Расположение чаши:	левая, правая	
Перелив:	в крыле	
Выпуск:	1 1/2"	3 1/2"
Толщина металла:	0,6 мм	
Арматура:	СКМП	СКБП
Аксессуары (стр. 67–68):	SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки	



CLM – матовая

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



КЛАССИКА**CLM790.500 20 CLP790.500 20****Характеристики**

Обозначение:	CLM790.500 20--6K	CLP790.500 20GT6K
Размер:	790 x 500 мм	
Материал:	матовая	полированная
Ширина тумбы:	800 мм	
Глубина чаши:	155 мм	
Расположение чаши:	две равноценные чаши	
Перелив:	без перелива	в чаше
Выпуск:	1 1/2"	3 1/2"
Толщина металла:	0,6 мм	
Арматура:	ДСКМП	ДСКБП
Аксессуары (стр. 67–68):	SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки	


Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



CLM – матовая



CLP – полированная



СЕРИЯ КОМПАКТ

Место можно найти даже на маленькой кухне – вопрос только в его грамотном использовании. Мойки серии Компакт лучший выбор для небольшой кухни. Специалисты компании UKINOX минимизировали ширину моек Компакт до 435 мм для врезки в самые маленькие тумбы – шириной 45 см. Современные формы, скругленные края, удобный размер – мойки серии Компакт предлагают вам все функциональные возможности более широких моделей.


КОМПАКТ

CMM465.435

Характеристики

Обозначение:	CMM465.435-GT5K
Размер:	465 x 435 мм
Материал:	матовая
Ширина тумбы:	450 мм
Глубина чаши:	170 мм
Расположение чаши:	по центру
Перелив:	в чаше
Выпуск:	3 ½"
Толщина металла:	0,5 мм
Арматура:	СКБП
Аксессуары (стр. 67–68):	SB370 корзина моечная SB370T корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



CMM – матовая

СЕРИЯ КОМФОРТ

Профессионалы позаботились о том, чтобы все самое важное было под рукой!

Оформляя кухню, каждый из нас думает в первую очередь о комфорте. Именно поэтому эта серия – самая обширная в коллекции UKINOX. В ней представлены врезные мойки наиболее универсальных размеров с максимально удобной рабочей поверхностью.

Модели из серии Комфорт встраиваются как в прямоугольные тумбы, так и в угловые.

КОМФОРТ


СОМ381.381

Характеристики

Обозначение:	СОМ381.381-GTБК
Размер:	381 x 381 мм
Материал:	матовая
Ширина тумбы:	400 мм
Глубина чаши:	170 мм
Расположение чаши:	по центру
Перелив:	в чаше
Выпуск:	3 1/2"
Толщина металла:	0,6 мм
Арматура:	СКБП
Аксессуары (стр. 67–68):	801, 808 дозатор для моющего средства
Стандартная комплектация:	крепежи, уплотнительная лента



СОМ – матовая






КОМФОРТ

COP503.503 COL503.503

Характеристики

Обозначение:	COP503.503-GT6K	COL503.503-GT6K	COP503.503-GT8K
Размер:	503 x 503 мм		
Материал:	полированная	«лайн»	полированная
Ширина тумбы:	450 мм		
Глубина чаши:	170 мм	170 мм	190 мм
Расположение чаши:	по центру		
Перелив:	в чаше		
Выпуск:	3 1/2"		
Толщина металла:	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Арматура:	СКБП		
Аксессуары (стр. 67–68):	B35.40 доска разделочная, дерево SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства		

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



COP – полированная



COL – «лайн»

КОМФОРТ

COM580.488




COL580.488

COP580.488

Характеристики

Обозначение:	COM580.488-GT5K	COP580.488-GT6K	COP580.488-GT8K
Размер:	580 x 488 мм		
Материал:	матовая	полированная	полированная
«лайн»			«лайн»
Ширина тумбы:	450 мм		
Глубина чаши:	170 мм	170 мм	190 мм
Расположение чаши:	левая, правая		
Перелив:	в чаше		
Выпуск:	3 1/2"		
Толщина металла:	0,5 мм	0,6 мм	0,8 мм
Арматура:	СКБП		
Аксессуары (стр. 67–68):	B35.40 доска разделочная, дерево SB370 корзина моечная SB370T корзина моечная под тарелки		

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



COM – матовая



COP – полированная



COL – «лайн»

КОМФОРТ**COP780.480****COL780.480****Характеристики**

Обозначение:	COP780.480-GT6K	COL780.480-GT6K
Размер:	780 x 480 мм	
Материал:	полированная	«лайн»
Ширина тумбы:	450 мм	
Глубина чаши:	170 мм	
Расположение чаши:	левая, правая	
Перелив:	в чаше	
Выпуск:	3 1/2"	
Толщина металла:	0,6 мм	
Арматура:	СКБП	
Аксессуары (стр. 67–68):	B35.40 доска разделочная, дерево SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки	


Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



COP – полированная



COL – «лайн»

**КОМФОРТ****COP780.480 W****COL780.480 W****Характеристики**

Обозначение:	COP780.480-GW8K	COL780.480-GW8K
Размер:	780 x 480 мм	
Материал:	полированная	«лайн»
Ширина тумбы:	450 мм	
Глубина чаши:	170 мм	
Расположение чаши:	левая, правая	
Перелив:	в крыле	
Выпуск:	3 1/2"	
Толщина металла:	0,8 мм	
Арматура:	СКБП	
Аксессуары (стр. 67–68):	B35.40 доска разделочная, дерево SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки	


Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



COP – полированная



COL – «лайн»



КОМФОРТ**COP780.480 15 COL780.480 15****Характеристики**

Обозначение:	COP780.480 15GT8K	COL780.480 15GT8K
Размер:	780 x 480 мм	
Материал:	полированная	«лайн»
Ширина тумбы:	600 мм	
Глубина чащ:	190/130 мм	
Расположение чаши:	левая, правая	
Перелив:	в чаше	
Выпуск:	3 1/2"	
Толщина металла:	0,8 мм	
Арматура:	ДСКБП	
Аксессуары (стр. 67–68):	B35.40 доска разделочная, дерево C16.30 коландер, пластмасса SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства	




COP – полированная



COL – «лайн»

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента

**КОМФОРТ****COP780.476 20 COL780.476 20****Характеристики**

Обозначение:	COP780.476 20GT6K	COL780.476 20GT8K
Размер:	780 x 476 мм	
Материал:	«лайн»	полированная
Ширина тумбы:	800 мм	
Глубина чащ:	180/180 мм	190/190 мм
Расположение чаши:	правая	левая, правая
Перелив:	в чаше	
Выпуск:	3 1/2"	
Толщина металла:	0,6 мм	0,8 мм
Арматура:	ДСКБП	
Аксессуары (стр. 67–68):	B35.40 доска разделочная, дерево SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства	




COP – полированная



COL – «лайн»

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



КОМФОРТ**COP776.507 W****COL776.507 W****Характеристики**

Обозначение:	COP776.507-GW6K COL776.507-GW6K	COP776.507-GW8K COL776.507-GW8K
Размер:	776 x 507 мм	
Материал:	полированная «лайн»	полированная «лайн»
Ширина тумбы:	450 мм	
Глубина чаш:	180 мм	190 мм
Расположение чаши:	по центру (отверстие под смеситель справа)	
Перелив:	в крыле	
Выпуск:	3 1/2"	
Толщина металла:	0,6 мм	0,8 мм
Арматура:	СКБП	
Аксессуары (стр. 67–68):	B35.40 доска разделочная, дерево SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства	


Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



COP – полированная



COL – «лайн»

**КОМФОРТ****COP776.507 15****COL776.507 15****Характеристики**

Обозначение:	COP776.507 15GT8K	COL776.507 15GT8K
Размер:	776 x 507 мм	
Материал:	полированная	«лайн»
Ширина тумбы:	600 мм	
Глубина чаш:	190/130 мм	
Расположение чаши:	по центру (отверстие под смеситель слева)	
Перелив:	в чаше	
Выпуск:	3 1/2"	
Толщина металла:	0,8 мм	
Арматура:	ДСКБП	
Аксессуары (стр. 67–68):	B35.40 доска разделочная, дерево C16.30 коландер, пластмасса SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства	


Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



COP – полированная



COL – «лайн»

**UKINOX**

ВПИШЕМСЯ В ЛЮБУЮ КУХНЮ

КОМФОРТ**COM777.488****COP777.488****COL777.488****Характеристики**

Обозначение:	COM777.488-GT5K	COP777.488-GT6K	COP777.488-GT8K
Размер:	777 x 488 мм		
Материал:	матовая	полированная	полированная «лайн»
Ширина тумбы:	450 мм		
Глубина чаши:	170 мм	180 мм	190 мм
Расположение чаши:	по центру (отверстие под смеситель справа)		
Перелив:	в чаше		
Выпуск:	3 1/2"		
Толщина металла:	0,5 мм	0,6 мм	0,8 мм
Арматура:	СКБП		
Аксессуары (стр. 67–68):	B35.40 доска разделочная, дерево SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства		

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента




COM – матовая



COP – полированная



COL – «лайн»

**КОМФОРТ****COP777.488 W****COL777.488 W****Характеристики**

Обозначение:	COP777.488-GW8K	COL777.488-GW8K
Размер:	777 x 488 мм	
Материал:	полированная	«лайн»
Ширина тумбы:	450 мм	
Глубина чаши:	190 мм	
Расположение чаши:	по центру (отверстие под смеситель справа)	
Перелив:	в крыле	
Выпуск:	3 1/2"	
Толщина металла:	0,8 мм	
Арматура:	СКБП	
Аксессуары (стр. 67–68):	B35.40 доска разделочная, дерево SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства	


Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



COP – полированная



COL – «лайн»



**UKINOX**

ВПИШЕМСЯ В ЛЮБУЮ КУХНЮ

КОМФОРТ**COP972.492 15 W****Характеристики**

Обозначение:	COP972.492 15GW8P
Размер:	972 x 492 мм
Материал:	полированная
Ширина тумбы:	800 мм
Глубина чаши:	190/130 мм
Расположение чаши:	левая, правая
Перелив:	в крыле
Выпуск:	3 1/2"
Толщина металла:	0,8 мм
Арматура:	ДСКБП
Аксессуары (стр. 67–68):	B35.40 доска разделочная, дерево C16.30 коландер, пластмасса SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



COP – полированная

СЕРИЯ ФАВОРИТ

Округлые формы – хит интерьерной моды.

Тем, кто предпочитает избегать острых углов, понравятся круглые и овальные мойки из серии Фаворит. С точки зрения эргономики, эти модели считаются наиболее удобными – ведь на кухне мы в большинстве случаев имеем дело с круглыми предметами (тарелками, сковородами, чашками, кастрюлями и т.д.).

В серию Фаворит вошли 34 различных модификаций мойок шириной от 446 до 770 мм. Кроме традиционных круглых моделей в ассортименте есть также модели с широким крылом, которые можно использовать в качестве сушилки для посуды или для размораживания мяса и рыбы.

ФАВОРИТ




FAP446

FAL446

Характеристики

Обозначение:	FAP446-GT6K	FAL446-GT6K
Диаметр:	446 мм	
Материал:	полированная	«лайн»
Ширина тумбы:	450 мм	
Глубина чаши:	180 мм	
Расположение чаши:	по центру	
Без перелива/перелив:	в чаше	
Выпуск:	3 ½"	
Толщина металла:	0,6 мм	
Арматура:	СКБП	
Аксессуары (стр. 67–68):	BR39 доска разделочная, дерево SB490 корзина моечная	

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



FAP – полированная






FAL – «лайн»

ФАВОРИТ**FAD490****FAP490****FAL490****Характеристики**

Обозначение:	FAD490-GT5K	FAD490-6K	FAD490-GT6K	FAP490-GT8K
Диаметр:	490 мм		FAL490-GT6K	FAL490-GT8K
Материал:	матовая	матовая	матовая	полированная
Ширина тумбы:	450 мм		«лайн»	
Глубина чаши:	140 мм	150 мм	150 мм	190 мм
Расположение чаши:	по центру			
Без перелива/перелив:	в чаше	без перелива в чаше	в чаше	
Выпуск:	3 1/2"	1 1/2"	3 1/2"	3 1/2"
Толщина металла:	0,5 мм	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Арматура:	СКБП	СКМ	СКБП	СКБП
Аксессуары (стр. 67–68):	BR37 доска разделочная, дерево SB490 корзина моечная круглая 801, 808 дозатор для моющего средства			

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



FAD – матовая



FAP – полированная






FAL – «лайн»

ФАВОРИТ**FAM510****FAP510****FAL510****Характеристики**

Обозначение:	FAM510-GT5K	FAM510---6K	FAM510-GT6K	FAP510-GT8K
Диаметр:	510 мм		FAP510-GT6K	FAL510-GT8K
Материал:	матовая	матовая	матовая	полированная
			полированная	«лайн»
Ширина тумбы:	450 мм			
Глубина чаши:	170 мм	180 мм	180 мм	190 мм
Расположение чаши:	по центру			
Без перелива/перелив:	в чаше	без перелива	в чаше	в чаше
Выпуск:	3 1/2"	1 1/2"	3 1/2"	3 1/2"
Толщина металла:	0,5 мм	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Арматура:	СКБП	СКМ	СКБП	СКБП
Аксессуары (стр. 67–68):	BR39 доска разделочная, дерево SB490 корзина моечная круглая 801, 808 дозатор для моющего средства			

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



FAM – матовая



FAP – полированная






FAL – «лайн»

ФАВОРИТ**FAD577.447****FAP577.447****FAL577.447****Характеристики**

Обозначение:	FAD577.447--5K	FAD577.447-T6K	FAP577.447-GT6K	FAP577.447-GT8K
Размер:	577 x 447 мм			
Материал:	матовая	матовая	полированная «лайн»	полированная «лайн»
Ширина тумбы:	450 мм			
Глубина чаши:	140 мм	150 мм	170 мм	190 мм
Расположение чаши:	левая, правая			
Перелив:	без перелива	в чаше	в чаше	в чаше
Выпуск:	1 1/2"	1 1/2"	3 1/2"	3 1/2"
Толщина металла:	0,5 мм	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Арматура:	СКМ	СКМП	СКБП	СКБП
Аксессуары (стр. 67–68):	BR36 доска разделочная, дерево (для мод. FAP, FAL) BR37 доска разделочная, дерево (для мод. FAD) SB490 корзина моечная круглая			

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента






*Ø 360 – FAP, FAL; Ø 370 – FAD

**ФАВОРИТ****FAM747.447****Характеристики**

Обозначение:	FAM747.447-GT5K	FAM747.447-T6K
Размер:	747 x 447 мм	
Материал:	матовая	матовая
Ширина тумбы:	450 мм	
Глубина чаши:	170 мм	
Расположение чаши:	левая, правая	
Перелив:	в чаше	
Выпуск:	3 1/2"	1 1/2"
Толщина металла:	0,5 мм	0,6 мм
Арматура:	СКБП	СКМП
Аксессуары (стр. 67–68):	BR36 доска разделочная, дерево SB490 корзина моечная круглая	




Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



ФАВОРИТ**FAP747.447 W****FAL747.447 W****Характеристики**

Обозначение:	FAL747.447-GW6K	FAP747.447-GW8K
Размер:	747 x 447 мм	
Материал:	«лайн»	полированная
Ширина тумбы:	450 мм	
Глубина чаши:	170 мм	190 мм
Расположение чаши:	левая, правая	
Перелив:	в крыле	
Выпуск:	3 1/2"	
Толщина металла:	0,6 мм	0,8 мм
Арматура:	СКБП	
Аксессуары (стр. 67–68):	BR36 доска разделочная, дерево SB490 корзина моечная круглая	

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



FAP – полированная






FAL – «лайн»

ФАВОРИТ**FAD760.470****FAL760.470****Характеристики**

Обозначение:	FAD760.470-GT5K	FAD760.470-T6K	FAD760.470-GT6K
Размер:	760 x 470 мм		
Материал:	матовая	матовая	матовая «лайн»
Ширина тумбы:	450 мм		
Глубина чаши:	140 мм	150 мм	150 мм
Расположение чаши:	левая, правая		
Перелив:	в чаше		
Выпуск:	3 1/2"	1 1/2"	3 1/2"
Толщина металла:	0,5 мм	0,6 мм	0,6 мм
Арматура:	СКБП	СКМП	СКБП
Аксессуары (стр. 67–68):	SB490 корзина моечная круглая		

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



FAD – матовая




FAL – «лайн»

ФАВОРИТ**FAM770.480 FAP770.480****Характеристики**

Обозначение:	FAM770.480-GT5K	FAP770.480-GT6K
Размер:	770 x 480 мм	
Материал:	матовая	полированная
Ширина тумбы:	450 мм	
Глубина чаши:	170 мм	
Расположение чаши:	левая, правая	
Перелив:	в чаше	
Выпуск:	3 1/2"	
Толщина металла:	0,5 мм	0,6 мм
Арматура:	СКБП	
Аксессуары (стр. 67–68):	BR39 доска разделочная, дерево SB490 корзина моечная круглая	

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



FAM – матовая




FAP – полированная

ФАВОРИТ**FAP770.480 W FAL770.480 W****Характеристики**

Обозначение:	FAP770.480-GW8K	FAL770.480-GW8K
Размер:	770 x 480 мм	
Материал:	полированная	«лайн»
Ширина тумбы:	500 мм	
Глубина чаши:	190 мм	
Расположение чаши:	левая, правая	
Перелив:	в крыле	
Выпуск:	3 1/2"	
Толщина металла:	0,8 мм	
Арматура:	СКБП	
Аксессуары (стр. 67–68):	BR39 доска разделочная, дерево SB490 корзина моечная круглая	

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



FAP – полированная



FAL – «лайн»

НАКЛАДНЫЕ МОЙКИ UKINOX



ВПЕРВЫЕ МОЙКИ

49

UKINOX

ВПИШЕМСЯ В ЛЮБУЮ КУХНЮ

НАКЛАДНЫЕ МОЙКИ

СЕРИЯ СТАНДАРТ

Мы выбираем здоровый образ жизни и чистый дизайн!

Эргономичная мебель, качественные материалы, нейтральные оттенки – в таком антураже хочется вести активный образ жизни и питаться исключительно натуральными продуктами. Предлагаем сосредоточиться на главном – полезной еде и чистой посуде, а в интерьере сделать акцент на сдержанности и лаконичном дизайне.

В серию Стандарт вошли удобные, продуманные до мелочей, строгие по форме модели, которые станут незаменимыми помощниками на кухне. Словом, никаких излишеств: ни в калориях, ни в дизайне!

СТАНДАРТ

STD500.400



Характеристики

Обозначение:	STD500.400---4C*
Размер:	500 x 400 мм
Материал:	матовая
Ширина тумбы:	500 мм
Глубина чаши:	140 мм
Расположение чаши:	по центру
Перелив:	без перелива
Выпуск:	1 1/2"
Толщина металла:	0,4 мм
Арматура:	СКМ
Аксессуары (стр. 67–68):	SB370 корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства KHM комплект крепежей к накладным мойкам KHMБ комплект крепежей к накладным мойкам в блистерной упаковке

* без отверстия под смеситель



STD – матовая





СТАНДАРТ**STD500.500****Характеристики**

Обозначение:	STD500.500---4C	STD500.500---5C
Размер:	500 x 500 мм	
Материал:	матовая	
Ширина тумбы:	500 мм	
Глубина чаши:	145 мм	
Расположение чаши:	по центру	
Перелив:	без перелива	
Выпуск:	1 1/2"	
Толщина металла:	0,4 мм	0,5 мм
Арматура:	СКМ	
Аксессуары (стр. 67–68):	SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства КНМ комплект крепежей к накладным мойкам КНМБ комплект крепежей к накладным мойкам в блистерной упаковке	



STD – матовая



**СТАНДАРТ****STD500.600****Характеристики**

Обозначение:	STD500.600---4C	STD500.600---5C	STD500.600---60CS*
Размер:	500 x 600 мм		STD500.600---50CS*
Материал:	матовая		
Ширина тумбы:	500 мм		
Глубина чаши:	140 мм	150 мм	160 мм
Расположение чаши:	по центру		
Перелив:	без перелива		
Выпуск:	1 1/2"		
Толщина металла:	0,4 мм	0,5 мм	0,6 мм
Арматура:	СКМ		
Аксессуары (стр. 67–68):	SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства КНМ комплект крепежей к накладным мойкам КНМБ комплект крепежей к накладным мойкам в блистерной упаковке		



STD – матовая

*Особенности: угол заварен



СТАНДАРТ

STD600.600


Характеристики

Обозначение:	STD600.600---4C	STD600.600---5C	STD600.600---50CS*
Размер:	600 x 600 мм		
Материал:	матовая		
Ширина тумбы:	600 мм		
Глубина чаши:	140 мм	150 мм	150 мм
Расположение чаши:	левая, правая		
Перелив:	без перелива		
Выпуск:	1 ½"		
Толщина металла:	0,4 мм	0,5 мм	0,5 мм
Арматура:	СКМ		
Аксессуары (стр. 67–68):	SB370T корзина моечная SB370 корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства КНМ комплект крепежей к накладным мойкам КНМБ комплект крепежей к накладным мойкам в блистерной упаковке		



STD – матовая

*Особенности: угол заварен



СТАНДАРТ

STD800.600


Характеристики

Обозначение:	STD800.600---4C	STD800.600---5C	STD800.600---50CS*
Размер:	800 x 600 мм		
Материал:	матовая		
Ширина тумбы:	800 мм		
Глубина чаши:	140 мм	150 мм	150 мм
Расположение чаши:	левая, правая		
Перелив:	без перелива		
Выпуск:	1 ½"		
Толщина металла:	0,4 мм	0,5 мм	0,5 мм
Арматура:	СКМ		
Аксессуары (стр. 67–68):	SB370 корзина моечная SB370T корзина моечная под тарелки 801, 808 дозатор для моющего средства КНМ комплект крепежей к накладным мойкам КНМБ комплект крепежей к накладным мойкам в блистерной упаковке		




STD – матовая

*Особенности: угол заварен




Характеристики

Обозначение:	STM800.600 20--5C	STM800.600 20--6C
Размер:	800 x 600 мм	
Материал:	матовая	
Ширина тумбы:	800 мм	
Глубина чаши:	150 мм	
Расположение чаши:	две равноценные чаши	
Перелив:	без перелива	
Выпуск:	1 1/2"	
Толщина металла:	0,5 мм	0,6 мм
Арматура:	ДСКМП	
Аксессуары (стр. 67–68):	SB370 корзина моечная SB370T корзина моечная по тарелки 801,808 дозатор для моющего средства КНМ комплект крепежей к накладным мойкам КНМБ комплект крепежей к накладным мойкам в блистерной упаковке	



STM – матовая



МОЙКИ ПОД СТОЛЕШНИЦУ UKINOX



МОЙКИ ПОД СТОЛЕШНИЦУ

СЕРИЯ МОДЕРН

Учимся у профессионалов – выбираем модели с сияющими металлическими поверхностями.

Холодный металл в сочетании со строгой геометрией – таким дизайном отличается профессиональное ресторанное оборудование. Но что мешает нам перенять богатый опыт мастеров высокой кухни и оформить свой интерьер в том же ключе! Серия Модерн придется по вкусу в первую очередь поклонникам стилей хай-тек и минимализма. Любителям смешанных интерьерных направлений не надо забывать, что глянцевая полированная сталь отлично гармонирует с отделкой из натурального камня, цветного пластика и дерева. В серию Модерн также входят мойки, созданные по индивидуальному дизайну.

МОДЕРН

МОР446


Характеристики

Обозначение:	МОР446 -GT8P
Диаметр:	446 мм
Материал:	полированная
Ширина тумбы:	450 мм
Глубина чаши:	203 мм
Перелив:	в чаше
Выпуск:	3 ½"
Толщина металла:	0,8 мм
Особенности:	установка на (под) столешницу
Арматура:	СКБП
Вид упаковки:	индивидуальная картонная коробка

Стандартная комплектация: комплект крепежей для установки на (под) столешницу, уплотнительная лента



МОР – полированная






МОДЕРН

MOP180.340

Характеристики

Обозначение:	MOP180.340 -G-8K
Размер:	205 x 345 мм
Материал:	полированная
Ширина тумбы:	250 мм
Глубина чаши:	130 мм
Перелив:	без перелива
Выпуск:	3 1/2"
Толщина металла:	0,8 мм
Особенности:	установка под столешницу
Арматура:	ВБ
Вид упаковки:	в картоне

Стандартная комплектация: крепежи под столешницу



MOP – полированная




МОДЕРН

MOP206.400

Характеристики

Обозначение:	MOP206.400 -G-10K
Размер:	240 x 430 мм
Материал:	полированная
Ширина тумбы:	250 мм
Глубина чаши:	178 мм
Перелив:	без перелива
Выпуск:	3 1/2"
Толщина металла:	1,0 мм
Особенности:	установка под столешницу
Арматура:	ВБ
Вид упаковки:	в картоне

Стандартная комплектация: крепежи под столешницу



MOP – полированная


МОДЕРН**MOP400.457****Характеристики**

Обозначение:	MOP400.457 -GT10P
Размер:	401 x 456 мм
Материал:	полированная
Ширина тумбы:	450 мм
Глубина чаши:	228 мм
Перелив:	в чаше
Выпуск:	3 1/2"
Толщина металла:	1,0 мм
Особенности:	установка на (под) столешницу
Арматура:	СКБП
Вид упаковки:	индивидуальная картонная коробка

Стандартная комплектация: комплект крепежей для установки на (под) столешницу, уплотнительная лента



MOP – полированная


**МОДЕРН****MOP420.340****Характеристики**

Обозначение:	MOP420.340 -GT8P
Размер:	445 x 365 мм
Материал:	полированная
Ширина тумбы:	500 мм
Глубина чаши:	170 мм
Перелив:	в чаше
Выпуск:	3 1/2"
Толщина металла:	0,8 мм
Арматура:	СКБП
Вид упаковки:	индивидуальная картонная коробка

Стандартная комплектация: крепежи под столешницу



MOP – полированная

**UKINOX**

ВПИШЕМСЯ В ЛЮБУЮ КУХНЮ

МОДЕРН

MOP432.527


Характеристики

Обозначение:	MOP432.527 -GT10P
Размер:	432 x 526 мм
Материал:	полированная
Ширина тумбы:	450 мм
Глубина чаши:	228 мм
Перелив:	в чаше
Выпуск:	3 1/2"
Толщина металла:	1,0 мм
Особенности:	установка на (под) столешницу
Арматура:	СКБП
Вид упаковки:	индивидуальная картонная коробка

Стандартная комплектация: комплект крепежей для установки на (под) столешницу, уплотнительная лента



MOP – полированная



МОДЕРН

MOP556.403


Характеристики

Обозначение:	MOP556.403-GT12P
Размер:	610 x 457 мм
Материал:	полированная
Ширина тумбы:	800 мм
Глубина чаши:	254 мм
Перелив:	в чаше
Выпуск:	3 1/2"
Толщина металла:	1,2 мм
Особенности:	установка бровень со столешницей, под столешницу
Арматура:	СКБП
Вид упаковки:	индивидуальная картонная коробка

Стандартная комплектация: крепежи под столешницу




MOP – полированная



МОДЕРН**MOP587.527****Характеристики**

Обозначение:	MOP587.527-GT10P
Размер:	581 x 522 мм
Материал:	полированная
Ширина тумбы:	600 мм
Глубина чаши:	228 мм
Перелив:	в чаше
Выпуск:	3 1/2"
Толщина металла:	1,0 мм
Арматура:	СКБП
Вид упаковки:	индивидуальная картонная коробка

Стандартная комплектация: крепежи под столешницу




MOP – полированная

МОДЕРН**MOP669.517 15****Характеристики**

Обозначение:	MOP669.517 15GT10P
Размер:	668 x 520 мм
Материал:	полированная
Ширина тумбы:	700 мм
Глубина чаши:	228/178 мм
Расположение чаши:	левая, правая
Перелив:	в чаше
Выпуск:	3 1/2"
Толщина металла:	1,0 мм
Арматура:	ДСКБП
Вид упаковки:	индивидуальная картонная коробка

Стандартная комплектация: крепежи под столешницу



MOP – полированная


Характеристики

Обозначение:	MOP770.450 20GT10P
Размер:	770 x 450 мм
Материал:	полированная
Ширина тумбы:	800 мм
Глубина чаш:	203/203 мм
Перелив:	в чаше
Выпуск:	3 ½"
Толщина металла:	1,0 мм
Особенности:	установка бровень со столешницей, под столешницу
Арматура:	ДСКБП
Вид упаковки:	индивидуальная картонная коробка

Стандартная комплектация: крепежи под столешницу



MOP – полированная



ГРАНИТНЫЕ МОЙКИ UKINOX



ГРАНИТНЫЕ МОЙКИ

61

UKINOX

ВПИШЕМСЯ В ЛЮБУЮ КУХНЮ

ГРАНИТНЫЕ МОЙКИ

СЕРИЯ ЛОГИКА

Круглая и овальные мойки серии Логика подчеркнут индивидуальный характер вашей кухни.

Благодаря классическому дизайну, который со временем не теряет своей привлекательности, мойки серии Логика отлично подходят практически к любому интерьеру.

Вы можете выбрать среди трех моделей разного размера, с крылом и без крыла.


ЛОГИКА

LOG510

Характеристики

Обозначение:	LOG510 + Артикул цвета
Размер:	505 мм
Материал:	Гранит
Ширина тумбы:	450 мм
Глубина чаши:	195 мм
Расположение чаши:	по центру
Перелив:	в чаше
Выпуск:	3 ½"

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик
(крепежи не предусмотрены)



07/Alpina



08/Colorado



10/Onyx




58/Sabbia

Характеристики

Обозначение:	LOG620.500 + Артикул цвета
Размер:	615 x 495 мм
Материал:	Гранит
Ширина тумбы:	450 мм
Глубина чаши:	205 мм
Расположение чаши:	обворачиваемая
Перелив:	в чаше
Выпуск:	3 1/2"

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик
(крепежи не предусмотрены)



07/Alpina



08/Colorado



10/Onyx




58/Sabbia

Характеристики

Обозначение:	LOG770.500 + Артикул цвета
Размер:	765 x 495 мм
Материал:	Гранит
Ширина тумбы:	450 мм
Глубина чаши:	210 мм
Расположение чаши:	обворачиваемая
Перелив:	в чаше
Выпуск:	3 1/2"

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик
(крепежи не предусмотрены)



07/Alpina



08/Colorado



10/Onyx



58/Sabbia

СЕРИЯ ПРАКТИКА

Кухонные мойки серии Практика смотрятся стильно и актуально благодаря современному прямолинейному дизайну. Они внесут в вашу кухню эстетику и функциональность.

В серию вошли четыре модели разного размера с одной чашей и полуторочашевая, с крылом и без крыла. Они подходят для установки в небольшие кухонные тумбы шириной 45 и 60 см и таким образом будут идеальным выбором даже для небольшой кухни. Все модели с крылом являются оборачиваемыми, так что вы сможете установить мойку как вам наиболее удобно – как чашей справа, так и чашей слева. Глубокие и вместительные чаши значительно упрощают работу на кухне. Четкие линии и гладкую поверхность обеспечивает простой уход и высокий уровень гигиены.


ПРАКТИКА

PRG465.510

Характеристики

Обозначение:	PRG465.510 + Артикул цвета
Размер:	460 x 505 мм
Материал:	Гранит
Ширина тумбы:	450 мм
Глубина чаши:	190 мм
Расположение чаши:	обращиваемая
Перелив:	в чаше
Выпуск:	3 ½"

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик (крепежи не предусмотрены)



07/Alpina



08/Colorado



10/Onyx




58/Sabbia

Характеристики

Обозначение:	PRG680.500 + Артикул цвета
Размер:	675 x 495 мм
Материал:	Гранит
Ширина тумбы:	450 мм
Глубина чаши:	190 мм
Расположение чаши:	обворачиваемая
Перелив:	на крыле
Выпуск:	3 1/2"

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик
(крепежи не предусмотрены)



07/Alpina



08/Colorado



10/Onyx




58/Sabbia

Характеристики

Обозначение:	PRG780.500 + Артикул цвета
Размер:	775 x 495 мм
Материал:	Гранит
Ширина тумбы:	450 мм
Глубина чаши:	190 мм
Расположение чаши:	обворачиваемая
Перелив:	на крыле
Выпуск:	3 1/2"

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик
(крепежи не предусмотрены)



07/Alpina



08/Colorado



10/Onyx




58/Sabbia

Характеристики

Обозначение:	PRG780.500 15 + Артикул цвета
Размер:	775 x 495 мм
Материал:	Гранит
Ширина тумбы:	600 мм
Глубина чаш:	130/190 мм
Расположение чаши:	обращиваемая
Перелив:	в чаше
Выпуск:	3 1/2"

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик
(крепежи не предусмотрены)



07/Alpina



08/Colorado



10/Onyx



58/Sabbia

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК UKINOX

АКСЕССУАРЫ

КОРЗИНЫ МОЕЧНЫЕ



SB370T корзина моечная
прямоугольная
L 360 × W 320 × H 110



SB370 корзина моечная
прямоугольная под тарелки
L 350 × W 320 × H 110



SB490 (SBR 350) корзина
моечная круглая
L 360 × W 320 × H 110

АКСЕССУАРЫ

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА



801 CR /хром
801 ST /матовый



808 CR /хром



800 SS /нержавеющая сталь
(в блистреноой упаковке)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК

67

АКСЕССУАРЫ

ДОСКИ РАЗДЕЛОЧНЫЕ



BR36 доска разделочная
(для мойок FA 577, FA 747, FA 760),
дерево



BR37 доска разделочная
(для мойки FA 490), дерево



BR39 доска разделочная
(для мойок FA 770, FA 510), дерево



B35.40 доска разделочная
26 × 42,5 см
(для мойок CO, GA), дерево



B41.41 доска разделочная
27 × 43,5 см
(для мойок серии GR), дерево



C16.30 коландер
(для 1,5-чашевой мойки GA 628
и серии CO), пластмасса



C17.32 коландер
(для 1,5-чашевой мойки GR 860),
пластмасса



KHM комплект крепежей
к накладным мойкам



KHM-B комплект крепежей
к накладным мойкам
(в blisterной упаковке)



CP-4 комплект крепежей для
крепления моек под столешницу
(комплект 4)



CP-6-S Набор для монтажа
моек из нержавеющей стали:
комплект крепежей (6 шт.),
уплотнительная лента



CP-8-S Набор для монтажа
моек из нержавеющей стали:
комплект крепежей (8 шт.),
уплотнительная лента



CP-10-S Набор для монтажа
моек из нержавеющей стали:
комплект крепежей (10 шт.),
уплотнительная лента

КАТАЛОГ СМЕСИТЕЛЕЙ UKINOX



Смесители

69

UKINOX

ВПИШЕМСЯ В ЛЮБУЮ КУХНЮ

Основные характеристики смесителей UKINOX:

- современный дизайн
- 5 видов поверхностей
- устанавливаются в стандартное отверстие Ø35 мм
- керамический картридж
- стабилизирующая пластина
- переключение душ-струя одним нажатием кнопки
- высокий и низкий поворотный излив
- гарантия – 2 года

ОБЗОР СМЕСИТЕЛЕЙ UKINOX



41109 | стр. 71
Смеситель с покрытием под гранит в цветах моек Юкиноxs из композитных материалов



42116 | стр. 71
Смеситель с покрытием под гранит в цветах моек Юкиноxs из композитных материалов



1392 | стр. 71
2-х канальный с отдельным каналом для чистой воды и покрытием под гранит в цветах моек Юкиноxs из композитных материалов



1301 | стр. 72



2302 | стр. 72



2303 | стр. 72



42102 | стр. 73



41116 | стр. 73



41118 | стр. 73



41217 | стр. 74



42116 | стр. 74



7003 | стр. 74



2102 | стр. 75



7006 | стр. 75



2201 | стр. 75



1391 | стр. 76
2-х канальный с отдельным каналом для чистой воды



2191 | стр. 76
2-х канальный с отдельным каналом для чистой воды



1392 | стр. 76
2-х канальный с отдельным каналом для чистой воды

СМЕСИТЕЛЬ**41109-07, -08, -10, -58**

41109-07



41109-08



41109-10




41109-58

Характеристики

Однорычажный кухонный смеситель с низким поворотным изливом.

Покрытие под гранит.

**СМЕСИТЕЛЬ****42116-07, -08, -10, -58**

42116-07



42116-08



42116-10




42116-58

Характеристики

Однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.

Покрытие под гранит.

**СМЕСИТЕЛЬ****UM1392-07, -08, -10, -58**

UM1392-07



UM1392-08



UM1392-10




UM1392-58

Характеристики

Однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и двумя каналами. Второй канал предназначен для подачи фильтрованной питьевой воды. Управление вторым каналом осуществляется при помощи отдельного рычага. Подключение к фильтру осуществляется при помощи гибкой подводки и специального переходника.

Покрытие под гранит.



СМЕСИТЕЛЬ

UM1301 CR




UM1301 CR

Характеристики

Однорычажный кухонный смеситель с низким поворотным изливом.

Отделка поверхности: хром



СМЕСИТЕЛЬ

UM2302 CR




UM2302 CR

Характеристики

Однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.

Отделка поверхности: хром



СМЕСИТЕЛЬ

UM2303 CR




UM2303 CR

Характеристики

Однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.

Отделка поверхности: хром



СМЕСИТЕЛЬ**42102 CR 42102 STCR 42102 SS**

42102 CR



42102 STCR




42102 SS

Характеристики

Однорычажный кухонный смеситель с низким поворотным изливом

Отделка поверхности: хром, матовый хром, нержавеющая сталь

**СМЕСИТЕЛЬ****41116 CR 41116 STCR**

41116 CR




41116 STCR

Характеристики

Однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и боковым рычагом

Отделка поверхности: хром, матовый хром


**СМЕСИТЕЛЬ****41118-1 CR**

41118-1 CR

Характеристики

Однорычажный кухонный смеситель с низким поворотным изливом, выдвижным душем с переключением душ/струя и верхним рычагом

Отделка поверхности: хром



СМЕСИТЕЛЬ**41217 CR 41217 STCR**

41217 CR


Характеристики

Двухвентильный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом

Отделка поверхности: хром, матовый хром



41217 STCR

**СМЕСИТЕЛЬ****42116 CR 42116 STCR 42116 SS**

42116 CR

Характеристики

Однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и боковым рычагом.


Отделка поверхности: хром, матовый хром, нержавеющая сталь



42116 STCR



42116 SS

**СМЕСИТЕЛЬ****7003 CR 7003 STCR 7003 SS**

7003 CR

Характеристики

Однорычажный кухонный смеситель с низким поворотным изливом


Отделка поверхности: хром, матовый хром, нержавеющая сталь



7003 STCR



7003 SS



СМЕСИТЕЛЬ

UM2102 SS




UM2102 SS

Характеристики

Однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.

Отделка поверхности: нержавеющая сталь.

**СМЕСИТЕЛЬ**

7006 CR 7006 STCR 7006 SS



7006 CR



7006 STCR




7006 SS

Характеристики

Однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и боковым рычагом

Отделка поверхности: хром, матовый хром, нержавеющая сталь



СМЕСИТЕЛИ

75

СМЕСИТЕЛЬ

UM2201 BR




UM2201 BR

Характеристики

Двухвентильный смеситель с высоким поворотным изливом, с покрытием под бронзу. Стиль Ретро

Отделка поверхности: бронза

**UKINOX**

ВПИШЕМСЯ В ЛЮБУЮ КУХНЮ

СМЕСИТЕЛЬ

UM1391 CR UM1391 STCR UM1391 SS UM1391 BR



UM1391 CR



UM1391 STCR



UM1391 SS




UM1391 BR

Характеристики

Смеситель кухонный однорычажный с низким поворотным изливом и двумя каналами. Второй канал предназначен для подачи фильтрованной питьевой воды. Управление вторым каналом осуществляется с помощью отдельного рычага.

Отделка поверхности: хром, матовый хром, нержавеющая сталь, бронза

**СМЕСИТЕЛЬ**

UM2191 CR UM2191 STCR UM2191 SS UM2191 BR



UM2191 CR



UM2191 STCR



UM2191 SS




UM2191 BR

Характеристики

Смеситель кухонный однорычажный с высоким поворотным изливом и двумя каналами. Второй канал предназначен для подачи фильтрованной питьевой воды.

Управление вторым каналом осуществляется с помощью отдельного рычага. Подключение к фильтру осуществляется при помощи гибкой подводки и специального переходника.

Отделка поверхности: хром, матовый хром, нержавеющая сталь, бронза

**СМЕСИТЕЛЬ**

UM1392 CR UM1392 SS UM1392 BR



UM1392 CR



UM1392 SS




UM1392 BR

Характеристики

Однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и двумя каналами. Второй канал предназначен для подачи фильтрованной питьевой воды. Управление вторым каналом осуществляется при помощи отдельного рычага. Подключение к фильтру осуществляется при помощи гибкой подводки и специального переходника.

Отделка поверхности: хром, нержавеющая сталь, бронза



РЕЙЛИНГИ, НАВЕСНЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ UKINOX




РЕЙЛИНГИ, НАВЕСНЫЕ
И НАСТОЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ХРОМИРОВАННЫЕ РЕЙЛИНГИ UKINOX



ХРОМИРОВАННЫЕ РЕЙЛИНГИ UKINOX



- ① Т 10 – Заглушка для рейлингов обычная (пара)
- ② D 20 – Крючки простые
- ③ D 40 – Крючки двойные
- ④ М 211 А – Крючки
- ⑤ С 90 – Уголок 90°
- ⑥ ST 777 CR, ST 777 В – Крепеж для рейлингов (пара)
- ⑦ Трубка нержавеющая сталь Ø16 мм (длина 600–1200 мм)
Р 600 / Р 800 / Р 1000 / Р 1200




M – Хром

**M005**

Планка с крючками,
монтируемая под шкаф
L 380 × W 90 × H 45

**M114**

Держатель
для четырех крышек
L 210 × W 105 × H 360

**M201A**

Угловая одноярусная
полка малая
L 250 × W 230 × H 230

**M216H**


Полка одноярусная
для специй
L 290 × W 330 × H 230

**M101**

Полка для фужеров
L 245 × W 175 × H 85

**M115**

Полка для тарелок
навесная
L 330 × W 170 × H 270

**M206D**

Полка под ножи
и разделочные доски
L 360 × W 155 × H 260

**S228BF**

Полка для стаканов
и тарелок
L 470 × W 250 × H 300

**M112**


Полка для стаканов
L 245 × W 100 × H 340

**M116**

Полка под разделочные
доски
L 410 × W 260 × H 360

**M216G**

Полка одноярусная
для специй
L 330 × W 145 × H 275

**M302B**

Полка под разделочные
доски навесная
L 250 × W 175 × H 390



M – Хром

**M323**

Полка одноярусная +
под бумажные полотенца
L 330 × W 195 × H 310

**M326**

Полка двухъярусная
малая
L 280 × W 185 × H 370

**M432**


Полка навесная
с одним стаканом
L 170 × W 170 × H 280

**M542**

Полка одноярусная +
под полотенца
L 450 × W 185 × H 330

**M324**

Полка двухъярусная
для специй
L 330 × W 115 × H 370

**M328**

Полка большая для стаканов
и тарелок с поддоном
L 640 × W 280 × H 300

**M433**

Полка навесная
с двумя стаканами
L 330 × W 170 × H 280

**M544**

Полка для бумажных полотенец
L 260 × W 160 × H 240

**M325**

Полка двухъярусная
для специй
L 330 × W 195 × H 370

**M431**

Стакан под ложки
навесной
L 110 × W 155 × H 240

**M434**

Полка навесная
с тремя стаканами
L 330 × W 120 × H 280

**M545**

Полка одноярусная +
под бумажные полотенца
L 400 × W 215 × H 335



M – Хром

**M547**

Угловая одноярусная

полка

L 355 × W 320 × H 280

**M550**

Полка одноярусная

малая для специй

L 220 × W 145 × H 250

**M761**

Полка трехъярусная

для фольги

L 350 × W 150 × H 380

**S2001**

Полка двухъярусная

для стаканов и тарелок

L 340 × W 270 × H 480

**M548**

Угловая двухъярусная

полка малая

L 265 × W 235 × H 440

**M551**

Полка для миксера

L 300 × W 145 × H 250

**M764**

Полка двухъярусная

для специй

L 345 × W 95 × H 370

**M871**

Сушка для тарелок настольная


L 305 × W 200 × H 80

**M549**

Угловая двухъярусная

полка настольная

L 340 × W 315 × H 440

**M555**

Банки для специй

(комплект 5 банок)

W 40 × H 140

**M765**

Полка двухъярусная

для специй

L 450 × W 180 × H 370

**M874**

Подставка для тарелок

и ложек настольная

L 445 × W 250 × H 145



M – Хром



S – Нержавеющая сталь

**MG881**

Подставка под горячее
Ø 205 × H 70

**M600 M800**

Арматура для сушки в шкаф на 60 см, на 80 см

**M240C**

Корзина для фруктов
L 300 × W 215 × H 110

**M500A M600A M800A**

Арматура для сушки в шкаф на 50 см, 60 см, 80 см

**S240X**

Корзина для фруктов
L 305 × W 230 × H 175


**M652**

Подставка для ложек настольная
L 115 × W 115 × H 185

БРОНЗОВЫЕ РЕЙЛИНГИ UKINOX



БРОНЗОВЫЕ РЕЙЛИНГИ UKINOX



- ① BT10 – Заглушка для рейлингов обычная (пара)
- ② BD 20 – Крючки простые
- ③ BD 40 – Крючки двойные
- ④ BC 90° – Уголок 90°
- ⑤ ST 777B – Крепеж для рейлингов (пара)
- ⑥ Трубка бронза Ø16 мм (длина 600–1000 мм)
BP600 / BP800 / BP1000




B – Бронза

**B005**

Планка с крючками,
монтажируемая под шкаф
L 380 × W 90 × H 45

**B114**

Держатель
для четырех крышек
L 210 × W 105 × H 360

**B201A**

Угловая одноярусная
полка малая
L 250 × W 230 × H 230

**B216H**


Полка одноярусная
для специй
L 290 × W 330 × H 230

**B101**

Полка для фужеров
L 245 × W 175 × H 85

**B115**

Полка для тарелок
навесная
L 330 × W 170 × H 270

**B206D**

Полка под ножи
и разделочные доски
L 360 × W 155 × H 260

**B228BF**

Полка для стаканов
и тарелок
L 470 × W 250 × H 300

**B112**

Полка для стаканов
L 245 × W 100 × H 340

**B116**

Полка под разделочные
доски
L 410 × W 260 × H 360

**B216G**

Полка одноярусная
для специй
L 330 × W 145 × H 275

**B302B**

Полка под разделочные
доски навесная
L 250 × W 175 × H 390



B – Бронза

**B323**

Полка одноярусная +
под бумажные полотенца
 $L\ 330 \times W\ 195 \times H\ 310$

**B431**

Стакан под ложки
навесной
 $L\ 110 \times W\ 155 \times H\ 240$

**B434**

Полка навесная
с тремя стаканами
 $L\ 330 \times W\ 120 \times H\ 280$

**B545**

Полка одноярусная +
под бумажные полотенца
 $L\ 400 \times W\ 215 \times H\ 335$

**B324**


Полка двухъярусная
для специй
 $L\ 330 \times W\ 115 \times H\ 370$

**B432**

Полка навесная
с одним стаканом
 $L\ 170 \times W\ 170 \times H\ 280$

**B542**

Полка одноярусная +
под полотенца
 $L\ 450 \times W\ 185 \times H\ 330$

**B547**


Угловая одноярусная
полка
 $L\ 355 \times W\ 320 \times H\ 280$

**B325**

Полка двухъярусная
для специй
 $L\ 330 \times W\ 195 \times H\ 370$

**B433**

Полка навесная
с двумя стаканами
 $L\ 330 \times W\ 170 \times H\ 280$

**B544**

Полка для бумажных полотенец
 $L\ 260 \times W\ 160 \times H\ 240$

**B548**

Угловая двухъярусная
полка малая
 $L\ 265 \times W\ 235 \times H\ 440$




B – Бронза

**B550**

Полка одноярусная
малая для специй
L 220 × W 145 × H 250

**B551**


Полка для миксера
L 300 × W 145 × H
250

**B555**

Банки для специй
(комплект 5 банок)
W 40 × H 140

**B761**

Полка трехъярусная
для фольги
L 350 × W 150 × H 380

**B764**

Полка двухъярусная
для специй
L 345 × W 95 × H 370

**B765**

Полка двухъярусная
для специй
L 450 × W 180 × H 370

**B240X**

Корзина для фруктов
L 305 × W 230 × H 175

**B871**

Сушка для тарелок настольная
L 305 × W 200 × H 80

**B874**

Подставка для тарелок
и ложек настольная
L 445 × W 250 × H 145

**B652**

Подставка для ложек настольная
L 115 × W 115 × H 185

**BG881**

Подставка под горячее
D 205 × H 70

СИФОНЫ И ВЫПУСКИ UKINOX



АРМАТУРА ДЛЯ ОДНОЧАШЕВЫХ МОЕК UKINOX



Выпуск малый

Артикул: ВМ

Размер сливного отверстия: 1 1/2"



Выпуск малый без перелива в комплекте с сифоном

Артикул: СКМ

Размер сливного отверстия: 1 1/2"



Выпуск малый в комплекте с сифоном и гофросифоном

Артикул: СКМГ

Размер сливного отверстия: 1 1/2"



Выпуск малый с переливом в комплекте с сифоном

Артикул: СКМП

Размер сливного отверстия: 1 1/2"



Выпуск малый с переливом в комплекте с сифоном и гофросифоном

Артикул: СКМПГ

Размер сливного отверстия: 1 1/2"



Выпуск большой

Артикул: ВБ

Размер сливного отверстия: 3 1/2"

Аналог: А02



Выпуск большой с переливом

Артикул: ВБП

Размер сливного отверстия: 3 1/2"

Аналог: S605

Выпуск большой с переливом в комплекте с сифоном

Артикул: СКБП

Размер сливного отверстия: 3 1/2"

Выпуск большой с переливом в комплекте с сифоном и гофросифоном

Артикул: СКБПГ

Размер сливного отверстия: 3 1/2"

Аналог: S701

АРМАТУРА ДЛЯ ОДНОЧАШЕВЫХ МОЕК UKINOX



Выпуск большой с переливом в комплекте с сифоном и гофросифоном

Артикул: S905

Размер сливного отверстия: 3 1/2"



Выпуск большой с переливом в комплекте с сифоном и гофросифоном

Артикул: S701

Размер сливного отверстия: 3 1/2"

Главное преимущество комплекта – особая конструкция выпуска (отвод, позволяющий расположить сифон непосредственно у стены, а не под мойкой). Благодаря такому расположению сифона, под мойкой остается значительно больше места, что позволяет размещать в тумбе под мойкой высокие вёдра и большие контейнеры для отходов. Важное достоинство – конструктивно удобный s-образный сифон.

АРМАТУРА ДЛЯ ДВУХЧАШЕВЫХ МОЕК UKINOX



Выпуск малый двойной с переливом в комплекте с сифоном

Артикул: ДСКМП

Размер сливного отверстия: 1/2"



Выпуск большой двойной с переливом в комплекте с сифоном

Артикул: ДСКБП

Размер сливного отверстия: 3 1/2"



Выпуск большой двойной с переливом в комплекте с сифоном и гофросифоном

Артикул: ДСКБПГ

Размер сливного отверстия: 3 1/2"

Аналог: S805

СИФОНЫ, ВЫПУСКИ UKINOX



Сифон бутылочный

Артикул: В

Размер отвода: 40 мм



**Комплект трубок для двухчашевых моек
в комплекте с сифоном**

Артикул: КТС

Размер отвода: 40 мм



**Гофроотвод 40 мм
(в отдельной упаковке)**

Артикул: S405



**Выпуск 3 1/2"
(в отдельной упаковке)**

Артикул: S605



**Выпуск 3 1/2" в комплекте
с сифоном и гофроотводом
40 мм для одночашевых моек
(в отдельной упаковке)**

Артикул: S705

Аналог: S701



**Выпуск 3 1/2" в комплекте
с сифоном и гофроотводом
40 мм для двухчашевых
моек (в отдельной упаковке)**


Артикул: S805



**Выпуск 3 1/2" в комплекте с сифоном и гофроотводом
40 мм для моек с одной чашей (в отдельной упаковке).**
Конструкция сифона позволяет оставить под мойкой больше
свободного места.

Артикул: S905

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАКЛАДНЫХ МОЕК UKINOX



Для установки накладной мойки используйте комплекты крепежей для накладных моек UKINOX КНМ или КНМБ (поставляются отдельно от мойки):

1. Вверните, не затягивая, 4 самореза по краям тумбы с внутренней стороны боковых стенок, отступив 1 см сверху и не доворачивая до конца на 3 мм (рис. 1).
2. Положите мойку на тумбу (рис. 2).
3. Наденьте на саморезы 4 прижима и движением прижимов по саморезам, вдоль наклонного паза, зафиксируйте мойку на подстолье (рис. 3).
4. Установить смеситель на мойку. В случае отсутствия отверстия в мойке для установки смесителя, проделайте отверстие при помощи пробойника для отверстий Ø 35 мм.
5. Установить выпуск, перелив и сифон в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией.

ВНИМАНИЕ: При монтаже мойки остерегайтесь острых кромок.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВРЕЗНЫХ МОЕК UKINOX


Инструкция описывает способ установки врезной нержавеющей мойки в столешницу.

ВНИМАНИЕ: Монтаж врезной мойки должен производиться ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОМ!

1. Вырезать отверстие в столешнице по картонному шаблону, который находится на картонной упаковке мойки.
2. При отсутствии шаблона, разместить мойку чашей вверх на предполагаемом месте установки и обвести ее по контуру (рис. 1).
3. Нарисовать линию выреза, отступив 15 мм внутрь от контура мойки (рис. 2).
4. Выпилить отверстие в столешнице по линии выреза с помощью лобзика (рис. 3).
5. Очистить края выреза и для создания водонепроницаемого слоя обработать торец отверстия бесцветным силиконовым герметиком (рис. 4).
6. Наклеить уплотнительную ленту на мойку и установить крепежи, отогнув их к чаше (рис. 5).
7. Установить мойку в столешницу (рис. 6), отогнуть крепежи в рабочее положение и, завинчивая поочередно саморезы в крепежах (рис. 7), зафиксировать мойку.
8. Установить смеситель на мойку (рис. 8) в соответствии с инструкцией по установке смесителя.
9. Установить выпуск, перелив и сифон в соответствии с инструкцией по установке сливной арматуры.

ВНИМАНИЕ: При монтаже остерегайтесь острых кромок. Избегайте чрезмерного закручивания саморезов. Категорически запрещается использовать при закручивании саморезов крепежей электро- и пневмошуруповерты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВРЕЗНЫХ МОЕК UKINOX



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МОЕК ПОД СТОЛЕШНИЦУ

Инструкция описывает способ установки нержавеющей мойки под столешницу из искусственного камня.

ВНИМАНИЕ: Монтаж мойки под столешницу должен производиться ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОМ!

1. Выберите вариант установки мойки А или В. Используя картонный шаблон (рис. 2, входит в комплект), изготовьте шаблон для установки мойки.
2. Смонтируйте изготовленный шаблон в предполагаемом месте установки мойки, учитывая при этом, что расстояние до передней кромки столешницы должно составлять не менее 45 мм!
3. Сделайте отверстия в углах намеченного, предполагаемого выреза под мойку. Углы выреза должны иметь закругление с внутренним радиусом не менее 10 мм! (Рис. 4.)
4. Используя ручной фрезер с верхним расположением шпинделья и копировальное кольцо (рис. 5), в три приема произведите вырез отверстия для установки мойки с обеих сторон столешницы. Не рекомендуется использование таких инструментов как ножовка, электропила или лобзик, которые оставляют пропил с неровными краями, что может вызвать образование микротрещин в материале. Края отверстия закруглите с помощью 3- или 5-миллиметровой радиусной фрезы и отшлифуйте вырез.
5. На обратной стороне столешницы отметьте места для установки латунных втулок, равномерно распределив крепежи из комплекта по периметру выреза в столешнице (рис. 1). Отверстия следует располагать на ориентировочном расстоянии 50 мм от края выреза. Просверлите отверстия Ø 6,35 мм в намеченных местах.
6. Вставьте латунные втулки в просверленные отверстия, прорезями внутрь. Наживите крепежи (рис. 3) на латунные втулки и отведите их в противоположную сторону от вырезанного отверстия. Протрите кромку мойки и обратную сторону столешницы вокруг вырезанного отверстия спиртом или другим обезжирающим средством. Нанесите тонкий слой бесцветного герметика на кромку мойки с лицевой стороны. Установите мойку на столешницу, закрепив ее крепежами (рис. 6).
7. Установите выпуск, перелив и сифон согласно инструкции, прилагаемой к ним.
8. Просверлите отверстие под смеситель в столешнице с таким расчетом, чтобы не задеть кромку мойки, и установите смеситель согласно инструкции. Внимание! Пользоваться мойкой можно только после полного высыхания герметика.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МОЕК ПОД СТОЛЕШНИЦУ


A Край кромки мойки
вровень с краем выреза



B Край кромки мойки на
12,7 мм выступает наружу
из-под края выреза




1




2


Линия шаблона для
варианта установки А
(внутренняя)




3




Ø10 мм



5



6




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВРЕЗНЫХ МОЕК ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Для установки мойки UKINOX из композитных материалов рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированного специалиста.

В случае самостоятельной установки следуйте следующим пунктам:

1. Определите расположение чаши слева или справа от крыла (если мойка обворачиваемая) и проделайте в мойке, в отмеченных Производителем местах, отверстие под смеситель алмазной коронкой 35 мм.
2. Определите место, где будет установлена мойка, чтобы пользование мойкой было удобным. Оптимальное расстояние от края стола – 5–10 см.
3. Положите мойку чашей вверх на предполагаемом месте монтажа на столешнице (Рис. 1) и обведите ее по контуру (Рис. 2).
4. Снимите мойку и нарисуйте линию выреза, отступив на 20 мм внутрь от линии контура (Рис. 3).
5. Просверлите с помощью дрели отверстия в углах по линии выреза (Рис. 4). Диаметр сверла должен соответствовать ширине полотна пилы.
6. Вырежете отверстие в столешнице, строго придерживаясь нанесенной линии выреза и соблюдая перпендикулярность среза, с помощью электролобзика (Рис. 5).
7. Если установке чаши мойки мешают какие-то фрагменты мебельного гарнитура, их необходимо аккуратно подрезать.
8. Проверьте посадку мойки в отверстие, для того, чтобы отметить те места выреза, которые нуждаются в дополнительной подгонке. Убедитесь, что мойка плотно прилегает к столешнице.
9. Тщательно очистите от опилок и пыли срез и зачистите его наждачной бумагой. Обработайте торец отверстия водонепроницаемой грунтовкой (силиконовым герметиком) (приобретается отдельно).
10. Для крепления мойки в столешнице используйте силиконовый герметик (в комплекте с мойкой). Нанесите герметик на мойку снизу равномерно по канту периметра (Рис. 6).
11. Вставьте мойку в вырез и плотно прижмите мойку к столешнице. Удалите излишки силикона, выступившие из-под краев мойки, и дайте силикону закрепиться в течение 10–12 часов.
12. Установите на мойку выпуск и перелив, смонтируйте сливную арматуру в соответствии со схемой сборки и подсоедините ее к канализации.
13. Установите на мойку смеситель, плотно закрепив его снизу.
14. Проверьте все соединения на герметичность.
15. После установки мойку необходимо тщательно вымыть и вытереть насухо!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВРЕЗНЫХ МОЕК ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ



для заметок

Технические данные и изображения моделей, содержащиеся в настоящем каталоге, носят исключительно информационный характер. По вашему требованию или в связи с модернизацией технологического процесса, характеристики продукции могут отличаться от заявленных в каталоге. Точную комплектацию и исполнение можно уточнить у менеджера при оформления заказа.

UKINOX

ВПИШЕМСЯ В ДЛЮБУЮ КУХНЮ